



## Station d'accueil hybride SD5600T avec ports Thunderbolt™ 3 et USB-C à double résolution 4K – réception d'alimentation de 96 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K34009US/NA/EU/AP | CUP : 0 85896 34009 6

L'ultime station d'accueil pour une productivité et une compatibilité maximales.

Avec sa compatibilité universelle, cette station d'accueil est parfaite pour les bureaux partagés et les environnements mixtes de déploiement. Elle permet notamment d'alterner entre les ports vidéo HDMI 2.0 et DP 1.2, assure une alimentation de 96 W (ce qui est idéal pour le plus récent MacBook Pro) et peut être placée à l'horizontale ou à la verticale\*. Elle offre sept ports USB (deux avec alimentation), un port Gigabit Ethernet et une prise audio combinée. Enfin, elle dispose d'un lecteur de cartes SD et Micro SD intégré (modèle UHS-II SD 4.0 assurant les vitesses de transfert les plus rapides qui soient) et est couverte par une garantie de trois ans. Pour maximiser le dégagement de l'espace de travail, procurez-vous notre plaque de fixation pour station d'accueil (K34050WW), qui est vendue séparément.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Compatibilité véritablement universelle
- Station d'accueil universelle à 15 ports
- Compatible avec les ordinateurs portables munis de ports Thunderbolt 3 ou USB-C
- Prise en charge vidéo d'un ou deux moniteurs 4K à 60 Hz pour les appareils munis de ports Thunderbolt 3
- Sélection du port HDMI 2.0 ou du port DP 1.2
- Alimentation de 96 W
- Vitesses de transfert allant jusqu'à 40 Gbit/s (jusqu'à 10 Gbit/s pour les appareils munis de ports USB-C)
- Support horizontal ou vertical
- Lecteur de cartes SD et Micro SD intégré
- Sept ports USB (deux avec alimentation), plus un port Gigabit Ethernet et une prise audio combinée
- Logiciel gratuit DockWorks™
- Garantie de trois ans



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2020. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k20-9057p

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1 855 692-0054 | sales@kensington.com

# Kensington

The Professionals' Choice™

## Station d'accueil hybride SD5600T avec ports Thunderbolt™ 3 et USB-C à double résolution 4K – réception d'alimentation de 96 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K34009US/NA/EU/AP | CUP : 0 85896 34009 6



**THUNDERBOLT™**



### Compatibilité universelle

Parfaite pour les bureaux partagés et les environnements mixtes de déploiement, la station d'accueil SD5600T est compatible avec les ordinateurs portables dotés de ports Thunderbolt 3 ou USB-C fonctionnant sous Windows ou macOS.

### Technologie Thunderbolt 3

Permet de transférer des données, des vidéos et des fichiers audio à une vitesse allant jusqu'à 40 Gbit/s (10 Gbit/s pour les ordinateurs portables dotés de ports USB-C de génération 2 et 5 Gbit/s pour ceux dotés de ports USB-C de génération 1) à l'aide du câble 0.8m (2.6 ft.) Thunderbolt 3 inclus pour une solution prête à l'emploi rapide et puissante.

### Sortie vidéo 4K pour un seul moniteur ou 4K pour deux moniteurs pour les appareils compatibles avec Thunderbolt 3\*

Améliore la productivité et l'affichage avec la résolution nette, le contraste et la profondeur de couleur propres au Ultra HD (un ou deux moniteurs 4K à 60 Hz) par l'entremise de deux ports DisplayPort. Les ordinateurs portables dotés de ports USB-C doivent prendre en charge la fonction DisplayPort.

\*Pour les ordinateurs portables HBR3 dotés de ports USB-C prenant en charge la fonction DisplayPort, la résolution maximale prise en charge est de 4K à 60 Hz pour un moniteur et de 1440p à 30 Hz pour deux moniteurs; pour les ordinateurs portables HBR2, elle est de 4K à 30 Hz pour un moniteur et de 1080p à 60 Hz pour deux moniteurs (les moniteurs doubles visent les appareils prenant en charge le MST).



### Alimentation de 96 W

Recharge rapidement et simplement tout ordinateur portable doté de ports Thunderbolt 3 ou USB-C. Les ordinateurs portables dotés de ports USB-C doivent prendre en charge l'alimentation. Idéale pour les appareils plus énergivores, comme le plus récent MacBook Pro.



### Configuration de bureau axée sur la productivité

Avec ses 15 ports, cette station d'accueil universelle peut satisfaire tous vos besoins : Un port avant USB-C de génération 2 (jusqu'à 10 Gbit/s avec alimentation de 5 V/1,5 A), six ports USB-A (1 port avant de génération 2 à 10 Gbit/s avec alimentation de 5 V/1,5 A, 5 ports arrière de génération 1 à 5 Gbit/s, 5 V/0,9 A), un port Gigabit Ethernet et une prise audio combinée.



### Options de fixation multiples

Elle peut être placée à l'horizontale ou à la verticale sur le bureau, ou fixée à l'aide de notre plaque de fixation facultative (K34050WW) pour maximiser le dégagement de l'espace de travail.



### Lecteur de cartes SD et Micro SD intégré

Le lecteur de cartes UHS II SD 4.0 assure le transfert ultra-rapide des fichiers.

## Station d'accueil hybride SD5600T avec ports Thunderbolt™ 3 et USB-C à double résolution 4K – réception d'alimentation de 96 W – pour Windows/Mac

Numéro d'article : K34009US/NA/EU/AP | CUP : 0 85896 34009 6

### Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Tout ordinateur portable muni de ports Thunderbolt 3 ou USB-C
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10, MacOS 10.15+
Prêt à l'emploi	Oui
Logiciel	Fonction Thunderbolt pour ordinateur portable sous Windows; assurez-vous que le logiciel Intel de Thunderbolt est installé et configurez-le de sorte que la fonction soit activée
Exigences liées aux ressources du système	Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou version ultérieure
Autre information logicielle	DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+)
Alimentation USB-C	5 V/ 9 V/ 12 V/ 15 V/ 20 V à 3 A (jusqu'à 96 W, 20 V à 5 A)

### Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prend en charge les connecteurs Thunderbolt 3 ou USB de type C

### Connexions USB

Ports avant	1 port USB 3.1 de génération 2 de type A, permet la recharge de batterie 1.2 (5 V/1,5 A) 1 port USB 3.1 de génération 2 de type C (5 V/1,5 A) 1 connecteur standard de carte SD / 1 connecteur standard de carte Micro SD (SD 4.0, UHS-II)
Ports arrière	5 ports USB 3.1 de génération 1 de type A (5 V/0,9 A)

### Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000 Mbit/s

### Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	Port ascendant Thunderbolt avec alimentation jusqu'à 96 W
---	---

### Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports DisplayPort v1.2 2 ports HDMI v2.0
Résolution maximale prise en charge	Mode TB3 : Un moniteur : 4K à 60 Hz Deux moniteurs : 4K à 60 Hz Fonction DisplayPort USB-C : Un moniteur : 4K à 30 Hz (HBR2) Un moniteur : 4K à 60 Hz (HBR3) Deux moniteurs : 1080p à 60 Hz (HBR2) Deux moniteurs : 1440p à 60 Hz (HBR3)

### Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo gauche/droite

## Caractéristiques matérielles

Boîtier	Aluminium finement brossé produit par anodisation
Finition	Polycarbonate et plastique ABS
Dessous	Plaque de fond métallique : Tôle
Couleur du produit	Argent, noir

## Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington / Encoche de sécurité nano
Fixation pour les moniteurs compatibles avec les montures VESA	Oui

## Dimensions du produit

Dimensions de l'unité (sans périphériques)	Horizontal :	Largeur : 7,76 po (197 mm) Profondeur : 4,09 po (104 mm) Hauteur : 1,45 po (36,8 mm)
	Vertical (avec support) :	Largeur : 2,88 po (73,2 mm) Profondeur : 5,56 po (141,2 mm) Hauteur : 7,98 po (202,8 mm)
Poids de l'unité	1,84 lb (0,835 kg)	
Espace occupé sur le bureau	31,67 po <sup>2</sup> (205 cm <sup>2</sup> )	

## Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage en vrac (K34009NA/EU) Emballage pour vente au détail (K34009US/AP/IP)
Dimensions de l'emballage	Largeur : 9,96 po (253 mm) Profondeur : 5,98 po (152 mm) Hauteur : 3,58 po (91 mm)
Poids de l'emballage	3,84 lb (1,743 kg)
Contenu de l'emballage	Station d'accueil SD5600T, câble TB3, support pour station d'accueil, bloc d'alimentation, guide d'instructions, bon de garantie, fiche de renseignements en matière de conformité, encart de bienvenue pour les modèles NA/EU
Carton grand format	4 pièces

## Alimentation et environnement

Classification de l'adaptateur d'alimentation	Entrée : 100 à 240 V; 1,8 A / Sortie : 20 VCC; 8,5 A (170 W)
Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température d'utilisation	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Température d'entreposage	-0,4 à 140 °F (-18 à 60 °C)

## Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Thaïlande
Certification et conformité	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Limitée de 3 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2020. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k20-9057p

# Kensington

The Professionals' Choice™