

最先端の生体認証技術を
あなたの指先に

VeriMark™ Guard USB-A指紋認証キー

FIDO2, WebAuthn/CTAP2 & FIDO U2F –
クロスプラットフォーム



クロスプラットフォーム対応



Windows10、Chrome、Edge、FirefoxおよびSafariに対応しています。セキュリティキーの設定はサイトでご確認ください。
Kensington.com/software/verimark-setup

Match-in-Sensor™指紋認証テクノロジー



卓越した生体認証技術と360°読取可能なセンサー。本人拒否率(FRR: False Rejection Rate) 2%、他人受入率(FAR: False Acceptance Rate) 0.001%の高い水準を満たしています。

FIDO2およびFIDO U2F対応



指紋認証キーに必要なFIDO2生体認証サービスおよびFIDO U2Fサービスに対応。パスワード不要な単一要素認証、2要素認証および多要素認証、Tap-and-Goに対応し安全なログインサービスを提供します。指紋は10本まで登録可能です。

堅牢なデザイン



指紋認証キー、カバーは亜鉛合金素材を使用し、持ち運びや繰り返し使用にも耐える丈夫な素材です。LEDライトで指紋認証の可否を認識でき、デバイスに抜き差しを行う時に取り外しやすい構造です。

生体認証およびセキュリティキー認証



FIDO2はオンラインセキュリティを統括する規格で、常に新しいサービスが追加されています。認証のニーズの変化に伴い開発されています。WEBサイトより新規サービスを常にご確認いただけます。

[kensington.com/software/verimark-setup](https://Kensington.com/software/verimark-setup)

2年保証付



安心の2年保証付です。

製品仕様	セキュリティ	製品素材
型番 K64708JP	セキュア指紋Match-in-senso Synaptics FS7600	ボディ 亜鉛合金
JAN 4995364271769	USBデータ暗号方式 AES-256/SHA-256	キャップ部分 PC/合成樹脂
システム要件	セキュアセッション確立 SSLv3	製品梱包時サイズ W80mm x D20mm x H134mm
対応OS Windows 7, 8.1, 10, macOS, Chrome OS, iOS 13.5.1以降	セキュアコミュニケーション TLS1.2	梱包時重量 36g
Plug & Play ドライバー不要	鍵交換方式、承認、データ認証 RSA-2048公開鍵	マスターカートン入り数 5個
指紋認証登録 Win 10 RS 1903以降	本人拒否率(FRR: False Rejection Rate)2%	マスターカートンサイズ W113mmxD137mmxH105 mm
対応ブラウザ Edge, Chrome, Firefox, Safari	他人受入率(FAR: False Acceptance Rate)0.001%	マスターカートン重量 200 g
(FIDO2の一部の機能のみ対応しているブラウザもあります。)	製品サイズ	電源および動作環境
USBインターフェース	製品サイズ W 15mm x L 30mm x H 8.5mm	Power Imaging 100mA @5V
コネクタ USB 2.0	製品重量 5g	Power Standby 330uA @5V
ホストコネクタ USB2.0/USB3.0 TypeA	製品ボディのみサイズ W 15mm x L 22.5 mm x H 8 mm	最適湿度 5%~95%
	ボディのみ重量 3g	最適動作温度 0°C~45°C
		最適保存温度 -40°C~85°C