

Código de producto: K34110NA | Código UPC: 0 85896 34110 9

Mayor productividad ahora y en el futuro. Si necesita un Docking Station asequible de alta velocidad que admita fácilmente conexiones con dos monitores 4K a HDMI, que alimente la mayor cantidad posible de dispositivos y reduzca la cantidad de adaptadores, cables y dispositivos cableados en su escritorio, el Docking Station SD5760T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4 es el Docking Station ideal para usted.

Perfecto para profesionales ocupados que trabajan en el hogar o en la oficina, este Docking es compatible con los últimos MacBooks, dispositivos Surface y otros notebooks habilitados para Thunderbolt™ 4, con todo lo que necesita para mejorar su productividad ahora y en el futuro.

Con una auténtica experiencia Plug and Play (conectar y usar), opciones flexibles de puertos de video, velocidades de transferencia de datos de 40 Gbps, Power Delivery dinámico y conexiones en cadena por Thunderbolt 4, el SD5760T ofrece todo lo que necesita de un Docking Station.

Entre otras características, se pueden mencionar:

- Admite dispositivos con Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4 y USB-C
- Transfiere hasta 40 Gbps de datos de video y audio
- Admite hasta un monitor único de 8K a 60 Hz a través de un puerto Thunderbolt 4, cuando DSC está activado, o dos monitores de 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI
- Admite Power Delivery de hasta 96 W y se adapta automáticamente para obtener un rendimiento óptimo
- El diseño 13 en 1 incluye Thunderbolt, USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, un conector para micrófono y audífonos y lectores de tarjetas micro y SD

Kensington

Docking Station SD5760T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4

Código de producto: K34110NA | Código UPC: 0 85896 34110 9

Parte frontal



Parte posterior



Kensington

Docking Station SD5760T para dos monitores de 4K con Thunderbolt™ 4

Código de producto: K34110NA | Código UPC: 0 85896 34110 9



Compatibilidad universal

Ofrece una solución Plug and Play (conectar y usar) rápida y eficaz para dispositivos con Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4 y USB-C con Windows (10 o posterior) o macOS (11 o posterior)



Tecnología Thunderbolt™ 4

Transfiera hasta 40 Gbps de datos, video y audio (10 Gbps en notebooks con puerto USB-C Gen 2 y 5 Gbps en notebooks con puerto USB-C Gen 1), todo a través del cable de 0,8 m (2,6 pies) Thunderbolt™ 4 incluido. Ofrece conexiones en cadena para dispositivos SSD, monitores y otros dispositivos con Thunderbolt™. Bloquea dispositivos periféricos para que no accedan a la memoria de su sistema sin autorización mediante la protección de acceso directo a la memoria (DMA) mediante la tecnología Intel VT-d.



Monitor único de 8K o dos monitores de 4K para dispositivos con Thunderbolt

Aumente la productividad visual con la calidad de resolución, el contraste y la profundidad de color del Ultra HD. Admite hasta un monitor único de 8K a 60 Hz a través de un puerto Thunderbolt™ 4, cuando DSC está activado, o dos monitores de 4K a 60 Hz a través de dos puertos HDMI.



Power Delivery dinámico de hasta 96 W

Suministra energía cuando y donde la necesite: al host y a los accesorios conectados. Admite Power Delivery de hasta 96 W y proporciona un rendimiento óptimo en cualquier situación de uso.



Diseño productivo 13 en 1

Aumente su productividad con dos puertos HDMI, un puerto Thunderbolt™ 4, un puerto host Thunderbolt™ 4, un puerto USB-C 3.2 Gen2 a 10 Gbps, dos puertos USB-A 3.2 Gen2 a 10 Gbps, dos puertos USB-A 3.2 Gen1 a 5 Gbps, un puerto Gigabit Ethernet, un conector para micrófono y audífonos y dos lectores de tarjetas SD y Micro SD UHS-II 4.0.



Montaje que requiere un espacio mínimo y slots para el cable de seguridad

Aumente el espacio de su escritorio y reduzca el desorden de cables con este Docking Station apartado. El soporte de montaje se vende por separado (K34050WW). Los slots de seguridad estándar y nano le permiten proteger su inversión con un cable de seguridad Kensington (K65020WW o K65021WW), que se vende por separado.



Código de producto: K34110NA | Código UPC: 0 85896 34110 9

Requisitos	

	Sistemas compatibles	Admite dispositivos con Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 / USB-C 3.2
	Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 o posterior macOS 11 o posterior
	Plug & Play (conectar y usar)	Sí
	Software	Para Windows, es necesario habilitar el software Inte Thunderbolt™
	Requisitos de los recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de 6.º generación o posterior Memoria: 8 GB o más GPU: Intel® HD Graphics 620 o posterior
	Información de software adicional	Compatible con DockWorks
	Power Delivery con USB-C	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V/3 A y 20 V/4,8 A (Power Delivery dinámico de hasta 96 W)
Docking Station		
	Tecnología	Controlador Intel® JHL8440 Thunderbolt™ 4
Interfaz USB		
	Tipo de conector USB	Thunderbolt™ 4 / conector USB-C
	Conector host	Admite dispositivos con Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB4 / USB-C con todas sus funciones
Conexiones USB		
	Puertos	Panel frontal: - 1 puerto host Thunderbolt™ 4 (Power Delivery dinámico de hasta 96 W, 40 Gbps) - 1 puerto DPF Thunderbolt™ 4 (Power Delivery de hasta 5 V/3 A, 40 Gbps) - 2 USB-A 3.2 Gen 1 a 5 Gbps (5 V/0,9 A) - 1 lector de tarjetas SD/Micro SD 4.0 (UHS-II) - 1 conector para micrófono y audífonos de 3,5 mm Panel posterior: - 1 USB-C 3.2 Gen 2 a 10 Gbps (5 V/1,5 A) - 2 USB-A 3.2 Gen 2 a 10 Gbps (5 V/0,9 A) - 2 puertos HDMI 2.0 - 1 puerto Ethernet de 1 Gbps
Conexiones de red		
	Puerto Ethernet	RJ45
	Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps
Conectividad host		
	Conector host del Docking Station	Puerto ascendente Thunderbolt™ 4 con Power Delivery dinámico de hasta 96 W




Código de producto: K34110NA | Código UPC: 0 85896 34110 9

Conexiones de video

Conectores de video	1 Thunderbolt™ 4 2 puertos HDMI 2.0
Resolución máxima admitida	Consulte la tabla a continuación

	Ç	,	
	*	номі	HDMI & HDMI
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)	8K a 60 Hz*	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / (macOS)	6K a 60 Hz	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz
Modo Alt USB-C (Windows)	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz	
MacBook M1/M2 / iPad Pro	6K a 60 Hz	4K a 60 Hz	



^{*} El soporte para la compresión de flujo de datos de pantalla (DSC) depende de las funciones del dispositivo host y del monitor.



Conexiones de audio

	Conectores de audio	1 conector para micrófono y audífonos de 3,5 mn
Indicador LED		
	LED azul	Indicador de encendido
Especificaciones de los	materiales	
	Carcasa	exterior: Aluminio/PC + ABS
	Parte inferior	PC + ABS
	Color del producto	Gris espacial/Negro PMS
Otras características		
	Slot para cable de seguridad Kensington	Slot para cable de seguridad Kensington Slot para cable de seguridad nano Kensington
	Compatible con montaje VESA	Sí, con K34050WW
Dimensiones del produ	cto	
	Dimensiones del cable	0,8 m (31,5 pulgadas)
	Peso de la unidad	0,36 kg (0,79 libras)
	Dimensiones de la unidad sin dispositivos periféricos	225 x 85 x 22 mm (8,86 x 3,34 x 0,87 pulgadas)
	Color y material de la carcasa	Negro PMS, PC + ABS con textura Aluminio gris espacial
	Espacio en el escritorio:	191,25 cm² (27,92 pulgadascuadradas)



Código de producto: K34110NA | Código UPC: 0 85896 34110 9

	Estilo del empaque	Empaque de venta al por menor (K34110NA)
	Dimensiones del empaque	242 x 108 x 100 mm (9,53 x 4,25 x 3,94 pulgadas)
	Peso del empaque	1,19 kg (2,62 libras)
	Contenido del empaque	1 Docking Station SD5760T 1 Cable pasivo Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 1 Cable de energía (135 W) 1 Manual de instrucciones 1 Tarjeta de garantía 1 Hoja de conformidad 1 Encarte de tarjeta de bienvenida
	Caja maestra	6
Energía y condicione	es ambientales	
	Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; CA 50/60 Hz; 2A Salida: 21 V CC 6.4A (134,4 W)
	Humedad relativa	55 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 ºF
	Temperatura de funcionamiento	0 a 45 °C (32 a 113 °F)
	Temperatura de almacenamiento:	0 a 60 °C (32 a 140 °F)
País de origen, norm	ativa y garantía	
	País de origen	Vietnam: NA China: EU/AP/CN/JP
	Certificaciones y cumplimiento	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
	Garantía	limitada por 3 años, en todo el mundo



