



SD4750P USB-C 和 USB 3.0 双路 4K 扩展坞

部件号: K39105EU | EAN 代码: 5028252606721

适用于双路 4K 超高清显示器的理想扩展坞

SD4750P 的功能包括在 HDMI 2.0 和 DP 1.2++ 视频端口之间灵活选择、6 个 USB 端口 85W 功率输出、肯辛通 (Kensington) DockWorks™ 软件以及三年有限保修。

功能包括:

- 最多支持在两台显示器上播放超高清视频
- 可在 HDMI 2.0 和 DP 1.2++ 端口之间灵活选择
- 通用扩展坞, 支持 USB-C 和 USB-A 笔记本电脑
- 6 个 USB 端口
- 85W 功率输出
- 免费的 DockWorks™ 软件
- 3 年有限保修



所有规格如有更改, 恕不另行通知。请与供应商确认提供的确切产品。产品可能并非在所有市场均有提供。肯辛通 (Kensington) 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington、The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2019 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。K19_3522

Kensington

The Professionals' Choice™

如需了解更多信息, 请通过以下方式与我们联系: (86) 21 6136 8966 | infocn@acco.com

SD4750P USB-C 和 USB 3.0 双路 4K 扩展坞

部件号: K39105EU | EAN 代码: 5028252606721



双路 4K 视频输出 (HDMI 2.0 和 DP 1.2 @ 60Hz)

提供超高清图像。四个视频端口允许用户在 HDMI 2.0 和 DP 1.2 之间进行选择，而不需要繁琐的适配器。



通用扩展坞


SD4750P 对不断发展的混合计算机环境而言是明智的技术投资，它不仅能连接任何配备了 USB-C 或 USB-A 端口的笔记本电脑，还支持 Windows、Mac 和 Chrome 操作系统。



6 个 USB 端口 (USB-A 和 USB-C)

正面: 1 个 USB-C 3.1 Gen1 端口 (高达 5V/3A)，1 个 USB-A 3.1 Gen1 端口 (高达 5V/2.4A)

背面: 4 个 USB-A 3.1 Gen1 端口 (高达 5V/0.9A)



85W 功率输出

非常适合需要更高功率的设备，例如 2016 年或之后推出的 15 英寸 MacBook Pro 机型。对于需要充电的 USB 3.0 笔记本电脑，请查看我们的可选 60W 功率分配器 (K38310EU)。



1 米 (3.28 英尺) 长 USB-C 转 USB-C 连接线，随附 USB 3.0 适配器

消除兼容性问题带来的困扰。是平面设计师、摄影师和多用户/共享办公桌办公环境的理想选择。



免费的肯辛通 (Kensington) DockWorks™ 软件

通过肯辛通 (Kensington) 扩展坞，实现极佳的连接性、高性能和安全体验。



3 年有限保修

肯辛通 (Kensington) 为您保驾护航，领您安枕无忧。

SD4750P USB-C 和 USB 3.0 双路 4K 扩展坞

部件号: K39105EU | EAN 代码: 5028252606721

背面



正面



SD4750P USB-C 和 USB 3.0 双路 4K 扩展坞

部件号: K39105EU | EAN 代码: 5028252606721

系统要求

支持的操作系统	Windows 7 及更高版本、macOS 10.14 及更高版本和 Chrome OS 44 及更高版本
即插即用	需要安装 DisplayLink 驱动程序， 请通过 Kensington.com 或 Windows 更新下载软件
系统资源要求	CPU: Intel® Core™ i5 第 6 代或更高版本 内存: 8GB 或以上 GPU: Intel® HD Graphics 620 或以上
USB-C 功率输出	5V/9V/12V/15V/20V, 3A (最大 85W、20V, 4.25A)

USB 接口

USB 连接器的类型	USB-C 和 USB 3.0 连接器
主机连接器	支持 USB 3.1 Gen 1 Type A 和 Type-C

USB 连接

正面端口	1 个 USB 3.1 Gen 1 Type A, 支持 BC1.2 (5V/1.5A) 和 Apple 设备充电 (5V/2.4A), 1 个 USB 3.1 Gen 1 Type C (5V/3A)
背面端口	4 个 USB 3.1 Gen 1 Type A (5V/0.9A)

网络连接

以太网端口	RJ45
兼容以太网速度	10/100/1000 Mbps

主机连接

主机扩展坞连接器	USB-C (充电功率高达 85W)、USB 3.0
----------	----------------------------

视频连接

视频连接器	2 个 HDMI v2.0 和 2 个 DisplayPort 1.2++
支持的最高分辨率	单路或双路显示器: 4096 x 2160 @ 60Hz
HDCP 支持	是

音频连接

音频连接器	适用于耳机/扬声器的 3.5 毫米音频插孔 适用于麦克风的 3.5 毫米音频插孔
支持的音频通道	立体声 LR

安全性 – 软件

USB 数据加密	USB 2.0 和 3.1 已经过 HDCP 2.2 加密
----------	-------------------------------

LED 指示灯

蓝色 LED 灯	电源指示灯
绿色 LED 灯	USB 连接指示灯

材料规格

外壳	带纹理的 PC ABS
底部金属底板	钣金
产品颜色 PMS	黑色

其他功能

肯辛通 (Kensington) 安全锁孔	是
-----------------------	---

产品尺寸

产品重量	0.395 千克 (0.87 磅)
产品尺寸 (不含外设)	250 毫米 x 82.5 毫米 x 34.4 毫米 (9.84 英寸 x 3.25 英寸 x 1.35 英寸)
外壳颜色和材质	PMS 黑色, PC ABS
桌面占用面积	206.25 平方厘米 (32 平方英寸)

包装尺寸

包装方式	散装 (K39105EU)
包装尺寸	118 毫米 x 85 毫米 x 273 毫米 (4.65 英寸 x 3.35 英寸 x 10.75 英寸)
包装重量	1.345 千克 (2.97 磅)
标准纸箱	4 件 宽度: 348 毫米 (13.7 英寸) 深度: 293 毫米 (11.5 英寸) 高度: 126 毫米 (4.96 英寸) 重量: 5.65 千克 (12.46 磅)
包装内容	1 个 SD4750P 扩展坞 1 根带 USB-A 的一体式 USB-C 转 USB-C 连接线 – 1 米 (3.28 英尺) 1 个电源 1 份 IG (说明书) 1 张保修卡 1 张合规表

电源和环境参数

电源适配器评级	输入：100-240V；1.8A 输出：20V DC；6.75A (135W)
工作温度	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)
存放温度	-30 到 65°C (-22 到 149°F)
相对湿度	55%、工作温度 25°C

原产地、法规和保修

原产地	中国
认证和合规	FCC、IC、CE EMC、RCM、VCCI、RoHS、ACCO RSL
保修期	全球 3 年有限保修

