



SD5600T Thunderbolt™ 3 och USB-C™ Dubbel 4K dockningsstation med 96 W strömförsörjning

Artikelnummer: K34009EU | EAN Code: 4049793068916

Den perfekta dockningsstationen för maximal produktivitet och kompatibilitet.

SD5600T är perfekt för delade arbetsstationer och blandade miljöer med Thunderbolt™3 och USB-C™; funktionerna inkluderar en flexibel förmåga att välja mellan HDMI 2.0 och DP 1.2; 96 W strömförsörjning (perfekt för nya MacBook Pro); med horisontella eller vertikala placeringsalternativ*; sju USB-portar (två som kan ladda), en Ethernet-port på en Gigabit, en kombinerad ljudingång och inbyggda SD- och Micro SD-kortläsare (UHS-II SD 4.0 för snabbaste möjliga hastighet). Se vårt monteringsfäste för dockningsstationer (K34050WW, säljs separat), för ett monteringsalternativ som inte kräver något skrivbordsutrymme.

Egenskaper inkluderar:

- Verklig universal kompatibilitet
- Universal dockningsstation med 15 portar
- Stöd för bärbara datorer av typen Thunderbolt 3™ och USB-C™
- Upp till enkel eller dubbel 4 K @ 60 Hz för Thunderbolt 3-enheter
- Flexibilitet att välja mellan HDMI 2.0 och DP 1.2
- 96 W strömförsörjning
- Dataöverföringshastigheter upp till 40 Gbps (upp till 10 Gbps för USB-C-enheter)
- Horisontell eller vertikal montering
- Inbyggda SD- och Micro SD-kortläsare
- Sju USB-portar (två med laddning), plus en Ethernet-port på en Gigabit och en kombinerad ljudkontakt
- Gratis DockWorks™-programvara
- Tre års garanti



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare. © 2020 Kensington Computer Products Group, en avdelning av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT301995E

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™

SD5600T Thunderbolt™ 3 och USB-C™ Dubbel 4K dockningsstation med 96 W strömförsörjning

Artikelnummer: K34009EU | EAN Code: 4049793068916



THUNDERBOLT™



Universal kompatibilitet

SD5600T är perfekt för flexibla skrivbordsplatser och blandade installationsmiljöer och fungerar med bärbara datorer med Thunderbolt 3 och USB-C som kör Windows och macOS.

Thunderbolt 3-teknik

Låter dig överföra upp till 40 Gbps data, video och ljud (10 Gbps för bärbara datorer med USB-C Gen 2 och 5 Gbps för bärbara datorer med USB-C 0.1 Gen 1) genom den medföljande Thunderbolt 3-kabeln (mått: 0,8 m (2,6')) för en snabb och kraftfull plug-and-play-upplevelse.

Enkel 4K eller Dubbel 4K videoutmatning för enheter som är kompatibla med Thunderbolt 3*

Utöka visuell produktivitet med upplösningen, kontrasten och färgdjupet hos Ultra HD (enkel eller dubbel 4 K vid 60 Hz) genom två DisplayPort-portar. Bärbara datorer med USB-C måste ha stöd för Alt Mode.

*För enheter med USB-C Alt Mode stöds en maximal upplösning på enkel 4 K 60 Hz eller dubbel 1440 p vid 60 Hz för bärbara datorer av typen HBR3 eller enkel 4 K 30 Hz eller dubbel 1080 p vid 60 Hz för bärbara datorer av typen HBR2 (dubbla bildskärmar för enheter med stöd för MST).



96 W strömförsörjning

Ladda alla bärbara datorer som är kompatibla med Thunderbolt 3 eller USB-C snabbt och enkelt. Bärbara datorer med USB-C måste ha stöd för strömförsörjning. Perfekt för enheter som kräver mer ström, t.ex. nya MacBook Pro.



Produktiv skrivbordsinstallation

Denna dockningsstation med 15 portar har gott om portar för alla dina behov: En främre USB-C Gen2-port (upp till 10 Gbps med 5 V/1,5 A laddning), sex USB-A-portar (1 främre Gen2@10 Gbps med 5 V/1,5 A laddning, 5 bakre Gen1@5 Gbps, 5 V/0,9 A), en Ethernet-port på en Gigabit och en kombinerad ljudkontakt.



Flexibla monteringsalternativ

Välj en horisontell eller vertikal placering på skrivbordet eller prova vår alternativa monteringslösning som inte kräver något skrivbordsutrymme (K34050WW, säljs separat).



Inbyggda SD- och Micro SD-kortläsare

UHS II SD 4.0-kortläsare möjliggör ultrasnabb filöverföring.

SD5600T Thunderbolt™ 3 och USB-C™ Dubbel 4K dockningsstation med 96 W strömförsörjning

Artikelnummer: K34009EU | EAN Code: 4049793068916

Systemkrav

Kompatibla system	Alla bärbara datorer med Thunderbolt 3- eller USB-C-portar
Operativsystem som stöds:	Windows® 10, macOS 10.15+
Plug and play	Ja
Programvara	Om du använder Thunderbolt-läget för en bärbar dator med Windows ska du kontrollera att Intel Thunderbolt-programvaran är installerad och inställd så att den aktiveras
Systemresurskrav	CPU: Intel® Core™ i5 6:e generationen eller högre Minne: 8 GB eller högre GPU: Intel® HD-grafik 620 eller högre
Ytterligare programvaruinformation	DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+)
USB-C strömförsörjning	5 V/ 9 V/ 12 V/ 15 V/ 20 V @ 3 A (upp till 96 W, 20 V @ 5 A)

USB-gränssnitt

Typ av USB-kontakt	USB-C-kontakt
Värdkontakt	Stödjer Thunderbolt 3 eller USB Type-C

USB-anslutningar

Fram	1 x USB3.1 Gen2 Typ A, stöd för BC1.2 (5 V/1,5 A) 1 x USB3.1 Gen2 Typ C (5 V/1,5 A) 1 x Standard SD-kortplats / 1 x Micro SD-kortplats (SD4.0, UHS-II)
Rygg	5 x USB3.1 Gen1 Typ A (5 V/0,9 A)

Nätverksanslutningar

Ethernet-port	RJ45
Kompatibla Ethernet-hastigheter	10/100/1000 Mbps

Värdanslutning

Värddockningsanslutning	Thunderbolt uppströms port med strömförsörjning upp till 96 W
-------------------------	---

Videoanslutningar

Videokontakter	2 x DisplayPort v1.2 2 x HDMI v2.0
Maximal upplösning som stöds:	<p>TB3-läge:</p> <p>En bildskärm: 4 K@ 60 Hz Dubbla bildskärmar: 4 K@ 60 Hz</p> <p>Alternativt läge för USB-C:</p> <p>En bildskärm: 4 K@ 30 Hz (HBR2) En bildskärm: 4 K@ 60 Hz (HBR3) Dubbla bildskärmar: 1080 p @ 60 Hz (HBR2) Dubbla bildskärmar: 1440 p @ 60 Hz (HBR3)</p>

Ljudanslutningar

Ljudkontakter	1 x 3,5 mm kombinerad ljudingång
Ljudkanaler som stöds	Stereo LR

Materialspecifikationer

Hölje	Borstad yta av eloxerat
aluminium	PC+ABS
Undersida	Basplatta av metall: Plåt
Produkten färg	Silver, svart

Andra egenskaper

Kensington Security Slot	Kensington Security Slot / Nano Slot
Kompatibel med VESA-fäste:	Ja

Produktens mått

Enhetens mått (utan kringutrustning)	Horisontellt:	Bredd: 197 mm (7,76") Djup: 104 mm (4,09") Höjd: 36,8 mm (1,45")
	Vertikalt (med stativ):	Bredd: 73,2 mm (2,88") Djup: 141,2 mm (5,56") Höjd: 202,8 mm (7,98")
Enhetens vikt	0,835 kg (1,84 lbs)	
Skrivbordsutrymme	205 cm ² (31,67 sq.in)	

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Bulkförpackning
Förpackningens mått	Bredd: 253 mm (9,96") Djup: 152 mm (5,98") Höjd: 91 mm (3,58")
Förpackningens vikt	1,743 kg (3,84 lbs)
Förpackningens innehåll	SD5600T dockningsstation, TB3-kabel, dockningsstativ, strömaggreat, instruktionsbok, garantikort, complianceinformation, välkomstkort
Ytterförpackning:	4 styck

Effekt och miljöförhållanden

Klassificering av nätadapter:	Ineffekt: 100–240 V; 1,8 A / uteffekt 20 V DC 8,5 A (170 W)
Relativ luftfuktighet:	55 % drifttemperatur @ 77 °F (25 °C)
Arbetstemperatur:	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur:	-18 till 60 °C (-0,4 till 140 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Thailand
Certifiering och compliance	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti	3 års begränsad – globalt



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare. © 2020 Kensington Computer Products Group, en avdelning av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT301995E

Kensington

The Professionals' Choice™