

Webcaméra W2000 de 1080p à mise au point automatique

Numéro d'article : K81175WW | CUP : 085896811756

Optimisée pour la vidéoconférence.

Bon nombre de professionnels sont désemparés par les connaissances technologiques requises pour aménager un espace de travail optimisé et par les progiciels qui sont nécessaires pour comprendre et mettre à niveau leur expérience de vidéoconférence. Ils ont besoin d'une solution qui simplifie leur expérience. Optimisé pour les applications de vidéoconférences, le modèle W2000 produit des vidéos de haute qualité (1080p à 30 images/seconde), un son omnidirectionnel et des fonctionnalités uniques pour maximiser la confidentialité, faciliter la mise en place de la caméra et améliorer la création d'images dans les environnements à faible luminosité. Tirez parti du logiciel cohérent et des accessoires de Kensington procurant une expérience sans pareille pour optimiser votre apparence en un tour de main.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Optimisée pour Microsoft Teams, Zoom et bien d'autres
- Champ diagonal étroit de 75° mettant en valeur l'utilisateur
- Personnalisation des paramètres vidéo avec le logiciel Kensington Konnect™
- Fonction électronique de rotation latérale et horizontale et de zoom 2x pour modifier le point de convergence
- Capacité de déplacement manuel de 37° à la verticale et de 360° à l'horizontale
- Grand capteur conçu pour les environnements à faible luminosité
- · Microphone omnidirectionnel avec suppression du bruit
- Nettoyable avec un chiffon



Kensington

Webcaméra W2000 de 1080p à mise au point automatique

Numéro d'article: K81175WW | CUP: 085896811756



Technologie vidéo optimisée

Produit des vidéos de haute qualité à 1080p (1920 x 1080 / 30 images/ seconde) grâce à la mise au point automatique et à un grand capteur qui assurent un rendement amélioré dans les environnements à faible luminosité.



Logiciel simple et puissant

Le logiciel Kensington Konnect™ permet de personnaliser les paramètres vidéo en un seul clic et de créer des profils d'utilisation personnalisés.



Confidentialité éprouvée

Le champ diagonal étroit de 75° met en valeur l'utilisateur lors des appels privés alors que le couvre-lentille intégré protège son intimité.



Positionnement universel

Elle offre une fonction électronique de rotation latérale et horizontale et de zoom 2x (ePTZ) ainsi qu'une capacité de déplacement manuel de 37° à la verticale et de 360° à l'horizontale, procurant l'angle parfait.



Microphone omnidirectionnel

Le microphone omnidirectionnel avec technologie de réduction du bruit optimise votre voix.



Compatibilité avec l'écosystème de Kensington

Créez un aménagement sur mesure en fonction de votre espace de travail et de votre budget en y ajoutant un support pour bureau (UGS: K87651) et un anneau lumineux (UGS: K87653). D'autres accessoires sont offerts.

Webcaméra W2000 de 1080p à mise au point automatique

Numéro d'article : K81175WW | CUP : 085896811756

Nettoyable	avec un	chiffon
------------	---------	---------

	Conforme aux exigences de la méthode de test 504.3 de la norme MIL-STD-810H, Contamination by Fluids (contamination par des fluides) évaluant la résistance à la détérioration en cas d'exposition à des solvants de nettoyage et de désinfection, comme un alcool ou un javellisant, pendant une durée minimale de 24 heures.	
Exigence liée au système		
	Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 ou version ultérieure, macOS 10.15 ou version ultérieure; Chrome OS
	Conception prête à l'emploi	Oui
	Logiciel	Kensington Konnect : Téléchargeable depuis le site

Connexions USB

Câble	Câble USB-A de 1,5 m (5 pi) avec adaptateur USB-A
	vers USB-C

Web de Kensington (www.kensington.com/konnect)

Microphone

	Туре	Microphone mono omnidirectionnel	
Caméra			
	Mégapixels	2	
	Dimension du capteur CMOS	1/2,7 po	
	Champ angulaire	Diagonal, 75°	
	Mise au point	Mise au point automatique	
	Couvre-lentille	Oui	
	Fixation	Support de fixation fileté de 1/4 po, languette de blocage	
/av sa sat DEI			

Voyant DEL

RGB	Voyant DEL bleu indiquant que la webcaméra est en fonction
Caractéristiques matérielles	

Caractéristiques materielles

Cadre principal	Plastique ABS
Revêtement avant	Plastique ABS
Revêtement arrière	Plastique ABS
Couvre-caméra	Plastique ABS
Lentille de la caméra	Plastique
Guide lumineux	Polycarbonate
Câble	TPE
Socle de l'attache	Plastique ABS
Caoutchouc de l'attache	TPUR
Socle de l'attache	Plastique ABS

Webcaméra W2000 de 1080p à mise au point automatique

Numéro d'article : K81175WW | CUP : 085896811756

	Tige de caoutchouc de l'attache	Caoutchouc silicone
	Semelle de caoutchouc de l'attache	Caoutchouc silicone
	Écrou fileté de 1/4 po	Alliage de cuivre
	Vis d'articulation	SUS304
Dimensions du produit		
	Dimensions de l'unité	Largeur : 3,50 po (89 mm) Longueur : 1,88 po (48 mm) Hauteur : 2,11 po (53,7 mm)
	Poids de l'unité	4,32oz (125g)
	Couleur et matériel du contenant	Noir/ABS
	Espace occupé sur le bureau	47,8 cm ²
Dimensions de l'emballa	ge	
	Type d'emballage	Boîte-étui de vente
	Dimensions de l'emballage (unité)	Largeur : 6,04 po (153,5 mm) Longueur : 6,38 po (162,1 mm) Hauteur : 3,01 po (76,5 mm)
	Poids de l'emballage (unité)	0,66 lb (0,3 kg)
	Contenu de l'emballage	Webcaméra, adaptateur USB-A vers USB-C, guide d'instructions, fiche de conformité, garantie, encart de bienvenue, fiche RoHS de Chine
	Carton grand format	8 pièces
Alimentation et environr	nement	
	Alimentation en veille	5 V/0,04 A 0,2 W
	Classification de l'adaptateur d'alimentation	5 V/200mA 1W
	Température de fonctionnement	0 à 40°C (32 à 104°F)
	Température d'entreposage	-15 à 65 °C (5 à 149 °F)
	Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 25 °C
Pays de provenance, règl	ements et garantie	
	Pays de provenance	Chine
	Certifications et conformité	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, ROHS/WEEE, ACCO RSL
	Garantie	2 an, partout dans le monde



