



SD2600T Thunderbolt™ 4 双路 4K Nano 扩展坞 (提供 65W 充电功率, 支持 Win/Mac)

部件号: K34036NA/AP/JP/UPC 代码: 0 85896 34036 2

拥有小巧设计,
节约空间, 并提供
Thunderbolt™ 4
的强大性能。

如果您需要以极小的外形规格并获得 Thunderbolt™ 4 提供的强大性能, 这款 SD2600T Thunderbolt™ 4 双路 4K Nano 扩展坞 (提供 65W 充电功率, 支持 Win/Mac) 可满足您的需求。

我们的 65W 充电功率解决方案提供固定功率, 无论您将什么设备连接到扩展坞, 都可确保您的笔记本电脑始终获得高达 65W 的充电功率。其他解决方案或许可以提供更高的充电功率, 但受限在于在笔记本电脑之外连接到扩展坞的其他设备, 实际上分配给笔记本电脑的功率要小得多。

这款节省空间的 Nano 扩展坞配备 4 个 Thunderbolt 4 端口和 1 个可实现 1.5A 充电的 USB-A 端口, 有助于您完成更多工作, 同时满足您接下来的工作需求。

免费的肯辛通 Kensington DockWorks™ 软件和肯辛通 Kensington 三年有限保修。

功能包括:

- 通用兼容性
- Thunderbolt™ 4 技术
- 设计时尚, 外形小巧
- 支持 Thunderbolt™ 4 的设备可实现更快的刷新率
- 65W 充电功率
- 保持您的桌面设置紧跟时代
- 免费的肯辛通 Kensington DockWorks™ 软件
- 三年有限保修

SD2600T Thunderbolt™ 4 双路 4K Nano 扩展坞 (提供 65W 充电功率, 支持 Win/Mac)

部件号: K34036NA/AP/JP/UPC 代码: 0 85896 34036 2

正面



Thunderbolt 4 主机端口
(高达 65W 的固定功率)

USB-A 3.2 Gen2 10Gbps
(5V/1.5A, 支持 BC1.2)

背面



DC20V 输入

电源按钮

3 个 Thunderbolt 4 DFP (5V/3A)

SD2600T Thunderbolt™ 4 双路 4K Nano 扩展坞 (提供 65W 充电功率, 支持 Win/Mac)

部件号: K34036NA/AP/JP/UPC 代码: 0 85896 34036 2



通用兼容性

下一代即插即用解决方案, 适用于运行 Windows (10 或更高版本); macOS (11 或更高版本); Chrome OS (91 或更高版本) 的 Thunderbolt™ 4、Thunderbolt™ 3、USB4 和 USB-C 设备。

Thunderbolt™ 4 技术

直接额外连接多达三台 Thunderbolt 设备 (总计多达五台), 同时为 Thunderbolt 4 主机设备提供高达 40Gbps 的传输速度和高达双路 4K 分辨率 (60Hz) —— 一切均可通过随附的 0.8 米 Thunderbolt 4 缆线实现。通过 Intel VT-d DMA 保护功能, 可阻止外围设备在未经授权的情况下访问系统内存。

设计时尚, 外形小巧

紧凑的 Nano 坞站设计, 仅需占用极小的空间, 便可获得强大功能。有限空间和简约设置的出色之选。



支持 Thunderbolt 4 的设备可实现更快的刷新率

对于支持 Thunderbolt 4 的 Windows 主机设备, 可在支持 DSC 的情况下提供高达单路 8K 分辨率 (60Hz) 或双路 4K (60Hz) 视频输出, 助您提高视觉工作效率。



65W 充电功率

允许您快速轻松地地为 Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB4 或 USB-C 充电, 此外还可以全面支持 USB-C 或 USB4 外围设备配件。无需担心您连接到扩展坞的是哪种设备, 我们的解决方案提供了市场上特有的全功能产品, 因此您可以连接各种设备并确保获得出色性能。



保持您的桌面设置紧跟时代

借助 4 个 Thunderbolt 4 端口, 您将获得足够的功率, 出色完成接下来的工作。



免费的 Kensington DockWorks™ 软件*和三年有限保修

DockWorks™ WiFi Auto-Switch 功能可确保更快、更可靠的互联网连接; 而 MAC 地址 ID 直通和重置以及设备连接监控功能则为 IT 管理员提供更大的网络监控和可见性。产品拥有三年有限保修, 肯辛通 Kensington 的优质售后服务令您安心无忧。

*此扩展坞没有以太网端口, 因此为了使用 DockWorks 软件, 需将扩展坞与肯辛通 Kensington 的 CA1100E USB-C 以太网适配器 (K33475WW, 需另购) 连接

SD2600T Thunderbolt™ 4 双路 4K Nano 扩展坞 (提供 65W 充电功率, 支持 Win/Mac)

部件号: K34036NA/AP/JP/UPC 代码: 0 85896 34036 2

系统要求

支持的系统	支持 Thunderbolt 4/Thunderbolt 3 / UUSB4/USB-C 3.2 设备
支持的操作系统 即插即用	Windows 10 或更高版本/macOS 11 或更高版本 是
软件	对于 Windows, 需要支持 Intel Thunderbolt™ 软件
系统资源要求	CPU: Intel® Core™ i5 第 6 代或更高版本 内存: 8GB 或以上 GPU: Intel® HD Graphics 620 或以上
其他软件信息	兼容 DockWorks*
USB-C 充电功率	PD3.0: 5V、9V、15V/3A 和 20V/3.25A (高达 65W 的固定功率)

扩展坞

技术	英特尔® JHL8440 雷电技术 4 控制器
----	-------------------------

USB 连接

USB 连接类型	Thunderbolt 4/USB-C
主机连接	支持 Thunderbolt 4/Thunderbolt 3 / USB4/全功能 USB-C

USB 连接




端口 (前面板)	- 1 个 Thunderbolt 4 主机端口 (高达 65W 的固定功率) - 1 个 USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (5V/1.5A, 支持 BC1.2)
端口 (后面板)	- 1 个 电源按钮 - 3 个 Thunderbolt™ 4 DFP (5V/3A)

主机连接

主机扩展坞连接	Thunderbolt™ 4 上行端口充电功率 高达 65W, 固定功率
---------	---

视频连接

视频连接接口	
支持的最高分辨率	单路: 高达 1 x 8K (7680 x 4320) @ 60Hz; 高达 1 x 4K (3840 x 2160) @ 120Hz; 高达 1 x 1440p (2560 x 1440) @ 240Hz; 双路: 高达 2 x 4K (3840 x 2160) @ 60Hz; 高达 2 x 1080p (1920 x 1080) @ 120Hz;

			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)		8K (7680 x 4320) @ 60Hz*	4K (3840 x 2160) @ 60Hz
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (macOS)		6K (6016 x 3384) @ 60Hz	4K (3840 x 2160) @ 60Hz
MacBook 系列 Pro / Max		6K (6016 x 3384) @ 60Hz	6K (6016 x 3384) @ 60Hz*
USB-C Alt 模式 (Windows)		4K (3840 x 2160) @ 60Hz	
iPad 和 MacBook M 系列		6K (6016 x 3384) @ 60Hz	

			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)		4K (3840 x 2160) @ 120Hz 或者 1440p (2560 x 1440) @ 240Hz	1080p (1920 x 1080) @ 120Hz

* 此扩展坞没有以太网端口, 因此为了使用 DockWorks 软件, 需将扩展坞与肯辛通 Kensington 的 CA1100E USB-C 以太网适配器 (K33475WW, 需另购) 连接

** 是否支持影像压缩传输 (DSC) 取决于主机和显示器性能。

*是否支持影像压缩传输 (DSC) 取决于主机和显示器性能

SD2600T Thunderbolt™ 4 双路 4K Nano 扩展坞 (提供 65W 充电功率, 支持 Win/Mac)

部件号: K34036NA/AP/JP/UPC 代码: 0 85896 34036 2

LED 指示灯

蓝色 LED 灯	连接指示灯
绿色 LED 灯	电源指示灯

材料规格

外层	铝/PC + ABS
底部	铝
产品颜色	冷灰色 8C

产品尺寸

缆线尺寸	0.8 米 (31.5 英寸)
产品重量 (单件产品)	0.793 千克 (1.75 磅)
产品尺寸 (不含外设)	长 x 宽 x 高 – 121 x 72 x 21.6 毫米 (4.76x2.83x0.85 英寸)
外壳颜色和材料	PMS 黑、冷灰(8C)有纹理的 PC + ABS, 铝
桌面占用面积	87.12 平方厘米 (13.50 平方英寸)

包装尺寸

包装方式	彩盒包装 (K34036 AP/JP)
包装尺寸	长 x 宽 x 高 – 213x137x103.5 毫米 (8.39x5.39x4.07 英寸)
包装重量	1.006 千克 (2.22 磅)
包装内物品	1 个 SD2600T 扩展坞 1 个 Thunderbolt™ 4 无源线缆 (0.8 米) 1 个电源供应单元 (135W) 1 份说明书 1 张保修卡 1 份合规表 1 张欢迎卡
标准纸箱	4

电源和环境参数

电源适配器额定功率	输入: 100-240V; AC 50/60Hz; 2A 输出: 20V DC 6.75A (135W)
相对湿度	工作温度为 25°C (77° F) 时为 55%
操作温度	0 到 45°C (32 到 104°F)
存放温度	0 到 60°C (32 到 140°F)

原产地、法规和保修

原产地	中国 (AP/JP), 中国台湾 (NA)
认证和合规	FCC、IC、CB、RoHS、ACCO RSL
有限保修	3 年有限保修



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。
k22-21124p

Kensington
The Professionals' Choice™