



SD5600T Station d'accueil hybride Thunderbolt™ 3 et USB-C™ avec 2 sorties 4K - alimentation 96 W

Référence : K34009EU | Code EAN : 4049793068916

La station
d'accueil idéale
pour une
compatibilité et
une productivité
maximales.

Compatibilité universelle idéale pour le flex office et les parcs informatiques hétérogènes ; possibilité de choisir entre des ports vidéo HDMI 2.0 et DP 1.2 ; alimentation de 96 W (idéale pour les MacBook Pro les plus récents) ; positionnement horizontal ou vertical* ; sept ports USB (dont deux ports de charge), un port Gigabit Ethernet et une prise jack audio combinée casque/micro ; lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés (SD 4.0 UHS-II pour atteindre les vitesses de transfert les plus rapides) ; garantie de trois ans. Pour profiter du montage zéro encombrement, utilisez notre solution de fixation pour station d'accueil (K34050WW) vendue séparément.

Caractéristiques :

- Véritable compatibilité universelle
- Station d'accueil universelle 15 ports
- Prise en charge des ordinateurs portables Thunderbolt 3 et USB-C
- Jusqu'à un ou deux écrans 4K à 60 Hz pour les appareils Thunderbolt 3
- Liberté de choisir entre les ports HDMI 2.0 et DP 1.2
- Alimentation 96 W
- Transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s (jusqu'à 10 Gbit/s sur un port USB-C)
- Positionnement horizontal ou vertical
- Lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés
- Sept ports USB (dont deux ports de charge), un port Gigabit Ethernet et une prise jack audio combinée casque/micro
- Logiciel DockWorks™ gratuit
- Garantie de 3 ans



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT30199FR

Kensington

The Professionals' Choice™

SD5600T Station d'accueil hybride Thunderbolt™ 3 et USB-C™ avec 2 sorties 4K - alimentation 96 W

Référence : K34009EU | Code EAN : 4049793068916



THUNDERBOLT™

Compatibilité universelle

Idéale pour le flex office et les parcs informatiques hétérogènes, la station d'accueil SD5600T est compatible avec les ordinateurs portables Thunderbolt 3 et USB-C sous Windows et macOS.

Technologie Thunderbolt 3

Elle permet de bénéficier de vitesses de transfert jusqu'à 40 Gbit/s pour les données, les fichiers vidéo et audio (10 Gbit/s avec les ordinateurs USB-C Gen2 et 5 Gbit/s avec les ordinateurs USB-C Gen1) grâce au câble Thunderbolt 3 de 0,8m inclus pour une expérience Plug & Play rapide et fiable.



Sortie vidéo 4K simple ou double pour les appareils Thunderbolt 3*

Assure une résolution, une profondeur de couleurs et des contrastes Ultra HD inégalés (sortie vidéo 4K à 60 Hz simple ou double) via deux ports DisplayPort. Les ordinateurs portables USB-C doivent prendre en charge le mode alternatif.

* Pour les appareils USB-C prenant en charge des modes d'affichage alternatifs, la résolution maximale est de 4K à 60 Hz sur un moniteur ou de 1440p à 60 Hz sur deux moniteurs pour les ordinateurs portables HBR3, ou de 4K à 30 Hz sur un moniteur ou de 1080p à 60 Hz sur deux moniteurs pour les ordinateurs portables HBR2 (si ceux-ci sont compatibles avec la technologie Multi-Stream Transport).



Alimentation 96 W

Chargez rapidement et facilement des ordinateurs portables Thunderbolt 3 ou USB-C. Les ordinateurs portables équipés de ports USB-C doivent prendre en charge la fonction d'alimentation (Power Delivery). Idéale pour les appareils requérant plus d'énergie, tels que les MacBook Pro les plus récents.



Configuration pour une productivité optimale

Cette station d'accueil universelle offre 15 ports pour répondre à tous vos besoins : Un port USB-C Gen2 à l'avant (jusqu'à 10 Gbit/s avec charge 5 V/1,5 A), six ports USB-A (1 port Gen2 10 Gbit/s à l'avant avec charge 5 V/1,5 A, 5 ports Gen1 5 Gbit/s à l'arrière avec charge 5 V/0,9 A), un port Ethernet Gigabit et une prise jack audio combinée casque/micro.



Options de montage flexibles

Choisissez un positionnement horizontal ou vertical sur le bureau, ou utilisez notre support de montage zéro encombrement disponible en option (K34050WW).



Lecteurs de cartes SD et Micro SD intégrés

Les lecteurs de cartes SD 4.0 UHS II permettent un transfert de fichiers ultra-rapide.

SD5600T Station d'accueil hybride Thunderbolt™ 3 et USB-C™ avec 2 sorties 4K - alimentation 96 W

Référence : K34009EU | Code EAN : 4049793068916

Configuration système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables Thunderbolt 3 ou USB-C
Système d'exploitation pris en charge	Windows® 10, macOS 10.15 et versions ultérieures
Plug & Play	Oui
Logiciel	Pour activer le mode Thunderbolt sur un ordinateur portable Windows, veiller à installer et à configurer le logiciel Intel Thunderbolt de manière appropriée
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Logiciel supplémentaire	DockWorks (Windows 10, macOS 10.15 et versions ultérieures)
Alimentation port USB-C	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V à 3 A (jusqu'à 96 W, 20 V à 5 A)

Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Prise en charge des technologies Thunderbolt 3 ou USB type C

Connexions USB

À l'avant	1 port USB 3.1 Gen2 type A, prise en charge BC1.2 (5 V/1,5 A) 1 port USB 3.1 Gen2 type C (5 V/1,5 A) 1 emplacement SD/1 emplacement Micro SD standard (SD4.0, UHS-II)
À l'arrière	5 ports USB 3.1 Gen1 type A (5 V/0,9 A)

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbits/s

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Port Thunderbolt amont avec alimentation pouvant atteindre 96 W
---	---

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports DisplayPort v1.2 2 ports HDMI v2.0
Résolution maximale prise en charge	Mode TB3 : Un moniteur : 4K à 60 Hz Deux moniteurs : 4K à 60 Hz Mode USB-C alternatif : Un moniteur : 4K à 30 Hz (HBR2) Un moniteur : 4K à 60 Hz (HBR3) deux moniteurs : 1080p à 60 Hz (HBR2) Deux moniteurs : 1440p à 60 Hz (HBR3)

Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise jack de 3,5 mm combinée casque/micro
Canaux audio pris en charge	Stéréo GD

Caractéristiques matérielles

Revêtement extérieur	Aluminium anodisé fin brossé
Finition	PC+ABS
Partie inférieure	Plaque de fond métallique : tôle
Couleur du produit	argent, noir

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité	Encoche/nano-encoche de sécurité Kensington
Compatibilité VESA	Oui

Dimensions du produit

Dimensions de l'unité (sans périphérique)	Positionnement horizontal :	Largeur : 197 mm Profondeur : 104 mm Hauteur : 36,8 mm
	Positionnement vertical (avec socle) :	Largeur : 73,2 mm Profondeur : 141,2 mm Hauteur : 202,8 mm
Poids de l'unité	0,835 kg	
Encombrement	205 cm ²	

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte brune
Dimensions de l'emballage	Largeur : 253 mm Profondeur : 152 mm Hauteur : 91 mm
Poids de l'emballage	1,743 kg
Contenu de l'emballage	Station d'accueil SD5600T, câble TB3, socle, alimentation, guide d'instructions, certificat de garantie, déclaration de conformité, encart de bienvenue référence
Surconditionnement	4 pièces

Alimentation et considérations environnementales

Alimentation nominale de l'adaptateur	En entrée : 100-240 V ; 1,8 A/En sortie : 20 VCC ; 8,5 A (170 W)
Humidité relative	55 % à la température de fonctionnement (25 °C)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-18 à 60 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Thaïlande
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Limitée de 3 ans partout dans le monde



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT30199FR

Kensington

The Professionals' Choice™