

iPadProの生産性を最大限に

iPadPro 12.9"用 StudioDock™



クリエイティビティの可能性を解放



USB-C接続のiPad Pro 12.9" (2018年モデル以降) をStudioDock™にマグネットで着脱でき、ポートレートモードまたはランドスケープモードにiPad Proを動かすことができ、デスクトップでの使用感を最大限に引き出します。ドライバーのインストールの必要もありません。

Apple製品を充電



iPadの高速充電に加え(Appleの充電よりも108%速いUSB-C接続で37.5Wで充電) iPhone (最大7.5W) をQiワイヤレス充電、AirPod(最大5W) で充電します。また別売のApple Watch充電器(K34032)でApple Watchを5Wで充電可能です。

百聞は一見に如かずのビデオクオリティ



4K HDMI 2.0ビデオ (シングルモニター) でiPadのビデオを更に美しく観ることができます。iMovie, Keynote, Netflixなどの使用時に最適です。

速いデータ読み込み



最新のSDカードリーダー(UHS-II SD 4.0)で画像へ素早くアクセスできます。アダプターやドングルは不要です。

機能を最大限に拡張



USBポート4つ (1 x USB-Cポート, 5V/3A & 9V/2A充電対応 3 x USB 3.0ポート), 3.5mm オーディオジャック、ギガビットイーサネットジャックで様々なデバイスに接続できます。

生産性を最大限に広げる



StudioDock™は多くのキーボードに対応していますが、ショートカットキーを最大限に使用するためにiOS対応のキーボードを使用することを推奨しています。

高い業界水準の製品クオリティ、保証およびサポート



高い製品のクオリティを追求し、サポートと保証体制を充実させています。

スペック表

対応OS	iPadOS 13.4以降	型番	K39160JP
ビデオ接続	USB-C (37.5W:15V/2.5A充電, USB3.2 Gen1 ビデオ&データ) ビデオコネクタ - HDMIv2.0 最大解像度 - 4K@60Hz	JAN	4995364272384
USB インターフェース	・3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート (5V/0.9A) ・1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート (5V/3A & 9V/2.22A) ・SDカードリーダー - SD4.0/UHS-II以上	製品サイズ	サイズ: W 300 mm x H 343 mm x D 195 mm 重量: 2,740 g 入り数: 1個
ネットワーク接続	イーサネットポート - RJ45 対応イーサネットスピード - 10/100/1000 Mbps	リテールパッケージ 梱包サイズ	サイズ: W 420 mm x H 355 mm x D 345 mm 重量: 5,200 g 入り数: 2個
オーディオ接続	オーディオコネクタ - 3.5mmコンポオーディオジャック オーディオチャンネル対応 - ステレオLR	ケース梱包サイズ	ケース入り数: 2個 サイズ: W 535 mm x H 400 mm x D 440 mm 重量: 12.2 kg
電源	電源アダプター 入力 - 100~200V:2.5V 出力 - 20V DC6.75A (135W)	生産国	中国
		保証期間	3年保証