



SD5600T Thunderbolt™ 3- og USB-C™ Dual 4K-dockingstation med 96 W strømforsyning

Varenummer: K34009EU | EAN-kode: 4049793068916

Den ultimative dockingstation til maksimal produktivitet og kompatibilitet.

Velegnet til hot-desking og blandede Thunderbolt™3- og USB-C™-installationsmiljøer; SD5600T-funktionerne omfatter fleksibilitet til at vælge mellem HDMI 2.0 og DP 1.2; 96 W strømforsyning (perfekt til nye MacBook Pro'er); mulighed for både vandret og lodret placering*; syv USB-porte (to med opladning), én Gigabit Ethernet-port, ét kombinationslydstik og indbyggede SD- & Micro SD-kortlæsere (UHS-II SD 4.0 for hurtigst mulige hastigheder). Hvis du ønsker en pladsbesparende installation installation bør du anvende vores monteringsbeslag til dockingstation (K34050WW), der sælges separat.

Funktioner inkluderer:

- Ægte universel kompatibilitet
- Universel dockingstation med 15-porte
- Understøtter Thunderbolt 3™- og USB-C™-bærbare computere
- Op til Single eller Dual 4 K ved 60 Hz for Thunderbolt 3-enheder
- Mulighed for at vælge mellem HDMI 2.0 og DP 1.2
- 96 W strømforsyning
- Dataoverførselshastigheder op til 40 Gbps (op til 10 Gbps for USB-C-enheder)
- Understøtter vandret eller lodret placering
- Indbyggede SD- og Micro SD-kortlæsere
- Syv USB-porte (to med opladning) plus én Gigabit Ethernet-port og ét lydkombinationsstik
- Gratis DockWorks™-software
- Tre års garanti



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle andre registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører de respektive ejere. © 2020 Kensington Computer Products Group, en division under ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT30199DK

Kensington

The Professionals' Choice™

SD5600T Thunderbolt™ 3- og USB-C™ Dual 4K-dockingstation med 96 W strømforstyrning

Varenummer: K34009EU | EAN-kode: 4049793068916



THUNDERBOLT™



Universel kompatibilitet

SD5600T er perfekt til arbejdsmiljøer med hot-desking og blandede implementeringsmiljøer og fungerer med bærbare computere med Thunderbolt 3 og USB-C, som kører Windows eller macOS.

Thunderbolt 3-teknologi

Giver dig mulighed for at overføre op til 40 Gbps data, video og audio (10 Gbps for USB-C Gen2 bærbare computere, 5 Gbps for USB-C Gen1 bærbare computere) ved hjælp af det medfølgende 0,8 m (2,6') Thunderbolt 3-kabel for en hurtig og effektiv plug and play-oplevelse.

Single 4K- eller Dual 4K-videooutput for Thunderbolt 3-aktiverede enheder*

Udvid den visuelle produktivitet med opløsningen, kontrasten og farvedybden i Ultra HD (Single eller Dual 4 K ved 60 Hz) via to DisplayPort-porte. USB-C bærbare computere skal understøtte Alt-tilstand.

*For USB-C Alt Mode-enheder understøttes en maksimumopløsning på Single 4K 60 Hz eller Dual 1440p ved 60 Hz for HBR3 bærbare computere eller Single 4K 30 Hz eller Dual 1080p ved 60 Hz understøttes for HBR2 bærbare computere (dobbelt-skærm er til enheder, der understøtter MST).



96W-strømforstyrning

Hurtig og enkel opladning af enhver Thunderbolt 3- eller USB-C-aktiveret bærbar computer. USB-C bærbare computere skal understøtte strømforstyrning. Velegnet til enheder, der kræver højere effekt, f.eks. nyere MacBook Pro'er.



Produktiv opsætning af bærbar computer

Denne universelle dockingstation med 15 porte indeholder tilstrækkeligt med porte til alle dine behov: Én USB-C Gen2-port foran (op til 10 Gbps med 5 V/1,5 A-opladning), seks USB-A-porte (1 Gen2@10Gbps foran med 5 V/1,5 A-opladning, 5 Gen1@5Gbps, 5V/0.9A) bagpå, én Gigabit Ethernet-port og ét lydkombinationsstik.



Fleksible monteringsindstillinger

Vælg en vandret eller lodret placering til din bærbare computer, eller prøv vores CO2-neutrale monteringsløsning (K34050WW, sælges separat).



Indbyggede SD- og Micro SD-kortlæsere

UHS II SD 4.0-kortlæsere muliggør ultrahurtig filoverførsel.

SD5600T Thunderbolt™ 3- og USB-C™ Dual 4K-dockingstation med 96 W strømforsyning

Varenummer: K34009EU | EAN-kode: 4049793068916

Systemkrav

Understøttede systemer	Alle bærbare computere med Thunderbolt 3- eller USB-C-porte
Understøttede operativsystemer	Windows® 10, macOS 10.15+
Plug & Play	Ja
Software	I forbindelse med Thunderbolt-tilstand på en bærbar Windows-computer skal Intel Thunderbolt-softwaren være installeret og aktiveret
Krav til systemressourcer	CPU: Intel® Core™ i5 6th Generation eller derover Hukommelse: 8 GB eller derover GPU: Intel® HD Graphics 620 eller derover
Yderligere softwareoplysninger	DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+)
USB-C strømforsyning	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V ved 3A (op til 96 W, 20 V ved 5 A)

USB-grænseflade

Type af USB-forbindelse	USB-C-forbindelse
Værtsforbindelse	Understøtter Thunderbolt 3 eller USB Type-C

USB-forbindelser

Foran	1 x USB 3.1 Gen2 Type A, understøtter BC1.2 (5 V/1,5 A) 1 x USB 3.1 Gen2 Type C (5 V/1,5 A) 1 x Standard SD-slot/1 x Micro SD-slot (SD 4.0, UHS-II)
Bagpå	5 x USB3.1 Gen1 Type A (5 V/0,9 A)

Netværksforbindelser

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheder	10/100/1000 Mbps

Værtsforbindelse

Vært-dockingforbindelse	Thunderbolt upstreamport med strømforsyning op til 96 W
-------------------------	---

Videoforbindelser

Videoforbindelser	2 x DisplayPort v1.2 2 x HDMI v2.0
Understøttet maksimumsopløsning	TB3-tilstand: Enkelt skærm: 4 K ved 60 Hz Dobbelt-skærm: 4 K ved 60 Hz USB-C Alt-tilstand: Enkelt skærm: 4 K ved 30 Hz (HBR2) Enkelt skærm: 4 K ved 60 Hz (HBR3) Dobbelt-skærm: 1080 p ved 60 Hz (HBR2) Dobbelt-skærm: 1440 p ved 60 Hz (HBR3)

Lydforbindelser

Lydforbindelser	1 x 3,5 mm kombinationslydstik
Understøttede lydkanaler	Stereo LR

Materialspecifikationer

Inddækning	Aluminiumanodisering fint børstet
Finish	PC+ABS
Bund	Metalbundplade: Metalplade
Produktfarve	Sølv, sort

Andre funktioner

Kensington-sikkerhedsslot	Kensington-sikkerhedsslot/Nano-slot
Kompatibel med VESA-montering	Ja

Produktmål

Enhedsmaal (uden eksternt udstyr)	Vandret:	Bredde: 197 mm (7,76") Dybde: 104 mm (4,09") Højde: 36,8 mm (1,45")
	Lodret (med holder):	Bredde: 73,2 mm (2,88") Dybde: 141,2 mm (5,56") Højde: 202,8 mm (7,98")
Enhedsvægt	0,835 kg (1,84 lbs)	
Footprint for bærbar computer	205 cm ² (31,67sq.in)	

Emballagemål

Emballagetype	Bulkemballage
Emballagemål	Bredde: 253 mm (9,96") Dybde: 152 mm (5,98") Højde: 91 mm (3,58")
Emballagevægt	1,743 kg (3,84lbs)
Pakkens indhold	SD5600T Dock, TB3-kabel, dockingstation, strømforsyning, brugsvejledning, garantikort, ark om overholdelse af juridiske krav, velkomstkort
Master karton	4 stk.

Strøm og miljø

Rating for strømadapter	Input: 100-240 V; 1,8 A/Output: 20 V DC 8,5 A (170 W)
Relativ luftfugtighed	55 % driftstemperatur ved 25 °C (77 °F)
Driftstemperatur	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	18 til 60 °C (0,4 til 140 °F)

Oprindelsesland, Juridiske oplysninger og Garanti

Oprindelsesland	Thailand
Certificering og overholdelse af juridiske krav	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti	3 års begrænset, global garanti



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle andre registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører de respektive ejere. © 2020 Kensington Computer Products Group, en division under ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT30199DK

Kensington

The Professionals' Choice™