



SD4781P Station d'accueil USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K

Référence : K33603EU | Code EAN : 5 028252 640718

La station
d'accueil
polyvalente
et durable.

Idéale pour les professionnels à la recherche d'une solution unique pour différents appareils et les entreprises soucieuses de leur empreinte écologique, la SD4781P est une station d'accueil hybride polyvalente avec deux sorties vidéo 4K et compatible avec les ordinateurs portables USB-C® et USB-A*, y compris les MacBook M1/M2 à deux écrans.

Le plastique de ce produit contient 53 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR) (N'inclut pas le câble, la source d'alimentation ou les câbles d'alimentation). La station d'accueil prend en charge jusqu'à 2 écrans Ultra HD externes (4K à 60 Hz) et offre le choix entre une connexion HDMI® 2.0 et DP++ 1.2. Le câble USB-C peut être verrouillé dans la station afin d'être sûr qu'il reste toujours en place même dans le cas de bureaux partagés.

Grâce à des vitesses de transfert de données jusqu'à 10 Gbits/s via 6 ports USB et une alimentation PD jusqu'à 100 W, la station d'accueil SD4781P USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K est la solution idéale pour un large éventail de postes de travail.

- Compatible avec les ordinateurs portables USB-C® et USB-A
- Le plastique de ce produit contient 53 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR) (N'inclut pas le câble, la source d'alimentation ou les câbles d'alimentation).
- Verrouillage sécurisé pour garantir le maintien en place du câble USB-C® hôte même dans les bureaux en flex office les plus animés
- Deux sorties vidéo 4K via HDMI® 2.0 et DP++ 1.2
- Alimentation PD jusqu'à 100 W pour les ordinateurs portables compatibles tout en rechargeant les accessoires connectés
- Vitesses de transfert de données jusqu'à 10 Gbits/s via 1 port USB-C® et 5 ports USB-A
- Possibilité de montage zéro encombrement et câble de sécurité Kensington
- Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit
- Garantie limitée de 3 ans

* Les appareils USB-A nécessitent une autre source d'alimentation, vendue séparément.




SD4781P Station d'accueil USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K

Référence : K33603EU | Code EAN : 5 028252 640718

À l'avant




À l'arrière



SD4781P Station d'accueil USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K

Référence : K33603EU | Code EAN : 5 028252 640718



Compatibilité universelle

Compatible avec les ordinateurs portables USB-C® et USB-A sous Windows 7, macOS 10.14 ou Chrome OS 44 (ou versions ultérieures).



Focalisé sur le développement durable

Le plastique de ce produit contient 53 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR) (N'inclut pas le câble, la source d'alimentation ou les câbles d'alimentation).



Connexion sécurisée avec verrouillage à vis

Le câble USB-C hôte dispose d'un système de verrouillage à vis pour l'empêcher d'être emprunté, même dans le cas de bureaux partagés.



Ports multiples

Jusqu'à 10 Gbits/s via 1 port USB-C® et 5 ports USB-A. 2 ports HDMI® 2.0, 2 ports DP++ 1.2, un port Gigabit Ethernet et un port audio combiné sont également inclus.



Deux sorties vidéo 4K via HDMI® 2.0 et DP++ 1.2

Les quatre ports vidéo vous permettent de choisir entre HDMI® 2.0 et DP++ 1.2 sans adaptateurs. Également compatible avec les MacBook M1/M2 à deux écrans.



Alimentation PD jusqu'à 100 W

Alimente l'ordinateur portable, la station d'accueil et les accessoires connectés. Jusqu'à 100 W pour les ordinateurs portables USB-C® Alt Mode. Les appareils USB-A nécessitent une autre source d'alimentation, vendue séparément.



Possibilité de montage zéro encombrement et encoches de sécurité

Gagnez de la place sur votre bureau en fixant votre station d'accueil à votre écran. Support de fixation K34050WW vendu séparément. Utilisez un câble de sécurité Kensington (K65020EU ou K65021WW, vendu séparément) pour protéger votre investissement.



Qualité, garantie et assistance sans égales

La station d'accueil SD4781P USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K est une solution de qualité qui s'accompagne d'une garantie limitée de trois ans.

SD4781P Station d'accueil USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K

Référence : K33603EU | Code EAN : 5 028252 640718

Configuration système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables dotés du logiciel DisplayLink
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 ou version ultérieure macOS 10.14 ou version ultérieure Chrome OS 44 ou version ultérieure
Technologie Plug and Play	Non * Tous les Chromebook sous Chrome OS build R51 ou version ultérieure seront compatibles avec les stations d'accueil et adaptateurs DisplayLink sans nécessiter l'installation d'un pilote supplémentaire. * Les pilotes des appareils sous Windows 10 S utilisant la technologie DisplayLink seront disponibles en préinstallation OEM ou via Windows Update.
Logiciel	À télécharger sur le site web de DisplayLink www.displaylink.com/downloads
Configuration système requise	Processeur : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Informations logicielles supplémentaires	DockWorks (Windows 10 ou version ultérieure)
Alimentation USB-C	PD 3.0 : 5 V, 9 V, 15 , 20 V/5 A (jusqu'à 100 W)

Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C avec verrouillage à vis et adaptateur USB-A
Connecteur hôte	Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/ USB4/USB-C/USB-A

Connexions USB

Ports	À l'avant : 1 port USB-A 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/1,5 A, compatible BC 1.2*) * Chargement via USB des appareils compatibles BC 1.2 (jusqu'à 5 V/2,4 A pour les appareils Apple) 1 port USB-C 3.2 Gen2 10 Gbits/s (5 V/3 A, jusqu'à 9 V/2 A) À l'arrière : 4 ports USB-A 3.2 Gen1 5 Gbits/s (5 V/0,9 A)
-------	--

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000 Mbits/s

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Connexion USB-C : alimentation PD jusqu'à 100 W
---	---

SD4781P Station d'accueil USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K

Référence : K33603EU | Code EAN : 5 028252 640718

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports DisplayPort++ 1.2 2 ports HDMI 2.0
Résolution maximale prise en charge	Un seul moniteur : 4 096 x 2 160 à 60 Hz Deux moniteurs : 4 096 x 2 160 à 60 Hz

Connexions audio

Connecteurs audio	1 port audio combiné 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo GD

Témoin LED

Voyant bleu	Témoin d'alimentation
-------------	-----------------------

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Revêtement : Plastique ABS et polycarbonate texturés Le plastique de ce produit contient 53 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR) (N'inclut pas le câble, la source d'alimentation ou les câbles d'alimentation)
Dessous	Plaque de fond métallique : tôle
Couleur du produit	PMS noir

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington Nano-encoche de sécurité Kensington
--------------------------------	---

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,385 kg
Dimensions de l'unité sans périphérique	210 x 90 x 30 mm
Encombrement sur le bureau	189 cm ²

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte carton (K33603EU)
Dimensions de l'emballage	235 x 150 x 90 mm
Poids de l'emballage	1,46 kg
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil SD4781P 1 câble USB-C 3.2 Gen2 avec verrouillage à vis et adaptateur 1 alimentation de 170 W 1 câble d'alimentation EU 1 câble d'alimentation UK 1 guide d'installation rapide 1 déclaration de conformité 1 certificat de garantie 1 encart de bienvenue
Surconditionnement	6

SD4781P Station d'accueil USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K

Référence : K33603EU | Code EAN : 5 028252 640718

Alimentation et considérations environnementales

Puissance nominale de l'adaptateur	Entrée : 100-240 V ; 1,8 A Sortie : 20 Vcc ; 8,5 A (170 W)
Taux d'humidité relative	55 % à une température de fonctionnement de 25 °C
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-18 à 60 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Thaïlande
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, CB, ErP, RoHs, ACCO RSL, UKCA
Garantie	Garantie limitée de 3 ans dans le monde entier



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2023 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT43489FR

Kensington
The Professionals' Choice™