



CV4200H USB-C 4K/8K HDMI 适配器

部件号: K34052WW | UPC 代码: 0 85896 34052 2

充分利用支持 HDMI 的显示器。

随着越来越多的人携带自己的设备在混合环境中工作，非常需要采用一种紧凑、简单的方式，以连接支持 HDMI 的额外显示器，并获得尽可能高的分辨率。

CV4200H USB-C 4K/8K HDMI 适配器就是出色的解决方案。凭借大多数适配器无法提供的 120Hz 高刷新率，CV4200H 通过设备上的开放 USB-C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 或 USB4 端口提供出色的视频质量。

外形小巧、通用兼容性和即插即用设计，使其便于携带和使用。经久耐用，两年有限保修。

功能包括：

- 出色的视频质量
- 通用兼容性
- 面向未来的桌面设置
- 免驱动，即插即用
- 外形小巧
- 结构精良
- 两年有限保修

CV4200H USB-C 4K/8K HDMI 适配器

部件号: K34052WW | UPC 代码: 0 85896 34052 2



出色的视频质量

为您的设置轻松添加额外 HDMI 显示器。这款适配器支持分辨率高达 8K @ 60Hz 和 4K @ 120Hz 的显示器、TV 和投影仪。CV4200H 可以轻松连接到旧版显示器，提供 1080p @ 60Hz 视频。对于 USB-C 用例，您的设备必须支持 DisplayPort Alt 模式。Mac 上的最大分辨率是 4K @ 60Hz。



通用兼容性

适用于 Windows 10 或更高版本、macOS 11 或更高版本以及 Chrome OS 91 或更高版本。



面向未来的桌面设置

非常适合新的 USB-C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 和 USB4 设备（对于 USB-C 用例，您的设备必须支持 DisplayPort Alt 模式）。



免驱动，即插即用

只需插入适配器即可。无需下载、安装或更新驱动程序或软件。



外形小巧

适配器占用空间小，便于外出部署或携带。



结构精良

这款适配器采用优质组件，并经过测试，符合甚至超过了肯辛通 Kensington 的高标准，经久耐用。



两年有限保修

肯辛通 Kensington 的优质售后服务令您安枕无忧。

CV4200H USB-C 4K/8K HDMI 适配器

部件号: K34052WW | UPC 代码: 0 85896 34052 2

系统要求

支持的系统	所有具有 Thunderbolt 3/4 或 USB-C Alt 模式端口的笔记本电脑、iPad
支持的操作系统	Windows® 10 或更高版本 macOS 11 或更高版本 (Apple M2/M1/M1 Pro/M1 Max CPU) Chrome OS 91 或更高版本
即插即用	是

USB 接口

USB 接口类型	USB-C 连接器
主机连接器	支持 Thunderbolt 3/4 或 USB 3.2 Gen1 Type-C (带 USB-C Alt 模式)

连接

端口	1 x USB-C (公头) 1 x HDMI (母头)
----	---------------------------------

主机连接

扩展坞连接主机端口	Thunderbolt 3/4 或 USB 3.2 Gen1 Type-C (带 USB-C Alt 模式)
-----------	--

视频连接

视频连接器	1x HDMI
支持的最高分辨率	HDMI: 8K@60Hz/4K@120Hz
HDCP 支持	是 (HDCP 2.3 和 HDCP1.4)

材料规格

外部、内部和底部	塑料
产品颜色	PMS 黑色

产品尺寸

线缆尺寸	121 毫米 (4.76 英寸)
产品重量	24 克 (0.85 盎司)
产品尺寸 (不含外设)	长度 x 宽度 x 高度 210 毫米 x 22 毫米 x 11 毫米 (8.27 英寸 x 0.87 英寸 x 0.43 英寸)
外壳颜色和材料	黑色/塑料
桌面占用面积	11.44 平方厘米 (1.77 平方英寸)

CV4200H USB-C 4K/8K HDMI 适配器

部件号: K34052WW | UPC 代码: 0 85896 34052 2

包装尺寸

包装方式	零售包装
包装尺寸	分别为: 长度 x 宽度 x 高度 119 毫米 x 79 毫米 x 25 毫米 (4.69 英寸 x 3.11 英寸 x 0.98 英寸)
包装重量	分别为: 80 克 (2.8 盎司)
包装内物品	1 x CV4200H 1 x 保修卡 1 x 合规表 1 x 中国 RoHS 清单
标准纸箱	10 件

电源和环境参数

相对湿度	工作温度为 25°C (77°F) 时, 为 10%~90%
操作温度	0°C 至 45°C (32°F 至 113°F)
存放温度	-10°C 至 70°C (14°F 至 158°F)

原产地、法规和保修

原产地	越南和中国
认证和合规	FCC、ISED、CE、UKCA、RCM、CB、RoHS、 ACCO RSL
保修期	2 年有限保修

