



## Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C™ SD5600T con 96 W de Power Delivery

Número de referencia: K34009EU | Código EAN: 4049793068916

El replicador de puertos definitivo para obtener la máxima productividad y compatibilidad.

Entre sus características se incluyen: compatibilidad universal, ideal para espacios de trabajo sin asignación y entornos con implementaciones mixtas; capacidad para seleccionar entre HDMI 2.0 y DP 1.2; 96 W de Power Delivery (ideal para el nuevo MacBook Pro); opciones de posición en vertical u horizontal\*; siete puertos USB (dos con carga), un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado; lectores de tarjeta SD y Micro SD integrados (UHS-II SD 4.0 para obtener la máxima velocidad posible) y una garantía de tres años. Para disfrutar de la opción de montaje que menos espacio requiere, vea nuestro Soporte de montaje del replicador de puertos (K34050WW). Se vende por separado.

### Prestaciones:

- Compatibilidad universal real
- Replicador de puertos universal de 15 puertos
- Compatibilidad para portátiles Thunderbolt™ 3 y USB-C™
- 4K individual o dual a 60 Hz para dispositivos Thunderbolt 3
- Flexibilidad para seleccionar entre HDMI 2.0 y DP 1.2
- 96 W de Power Delivery
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbps (hasta 10 Gbps para dispositivos USB-C)
- Posición horizontal o vertical
- Lectores de tarjeta SD y Micro SD incorporados
- Siete puertos USB (dos con carga), más un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado
- Software gratuito DockWorks™
- Garantía de tres años




Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT30199ES

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

## Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C™ SD5600T con 96 W de Power Delivery

Número de referencia: K34009EU | Código EAN: 4049793068916



### THUNDERBOLT™

#### Compatibilidad universal

Perfecto para espacios de trabajo sin asignación y entornos con implementaciones mixtas, el SD5600T funciona con portátiles con Thunderbolt 3 y USB-C que ejecuten Windows o macOS.

#### Tecnología Thunderbolt 3

Le permite transferir datos, videos y audios a 40 Gbps (10 Gbps para portátiles de segunda generación con USB-C y 5 Gbps para portátiles de primera generación) mediante el cable 0.8m Thunderbolt 3 incluido para disfrutar de una experiencia plug and play rápida y poderosa.



#### Salida de vídeo 4K individual o dual para dispositivos compatibles con Thunderbolt 3\*

Aumente su productividad visual con la clara resolución, el contraste y la profundidad de colores del Ultra HD (4K individual o dual a 60 Hz) a través de dos puertos DisplayPort. Los portátiles con USB-C deben admitir Alt Mode.

\*Para dispositivos con USB-C Alt Mode, admite una resolución máxima de 4K individual a 60 Hz o 1440p dual a 60 Hz para portátiles HBR3, o de 4K individual a 30 Hz o 1080p dual a 60 Hz para portátiles HBR2 (los monitores duales sirven para dispositivos que admitan MST).



#### Power Delivery de 96 W

Cargue rápida y fácilmente cualquier portátil con Thunderbolt 3 o USB-C. Los portátiles con USB-C deben admitir Power Delivery. Ideal para dispositivos que requieran una alta potencia, como el nuevo MacBook Pro.



#### Configuración productiva de escritorio

Este replicador de puertos universal de 15 puertos ofrece muchos puertos para cubrir todas sus necesidades: Un puerto USB-C Gen2 frontal (de hasta 10 Gbps con carga de 5 V/1,5 A), seis puertos USB-A (1 frontal de Gen2 a 10 Gbps con 5 V/1,5 A de carga y 5 traseros Gen1 a 5 Gbps con 5 V/0,9 A), un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado.



#### Opciones flexibles de montaje

Elija una posición horizontal o vertical en el escritorio, o pruebe nuestra solución opcional que requiere menos espacio (K34050WW).



#### Lectores de tarjeta SD y Micro SD incorporados

Los lectores de tarjeta UHS II SD 4.0 permiten realizar transferencias de archivos ultrarrápidas.

## Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C™ SD5600T con 96 W de Power Delivery

Número de referencia: K34009EU | Código EAN: 4049793068916

### Requisitos del sistema

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Sistemas compatibles               | Todos los portátiles con puertos Thunderbolt 3 o USB-C  |
| Sistemas operativos compatibles    | Windows® 10, macOS 10.15+   |
| Plug & Play                        | Sí  |
| Software                           | Para el modo Thunderbolt en un portátil Windows, asegúrese de que el software Intel Thunderbolt está instalado y configurado para activarse |
| Requisitos de recursos del sistema | CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior<br>Memoria: 8 GB o superior<br>GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior                   |
| Información adicional del software | DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+)  |
| USB-C Power Delivery               | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V @ 3 A (hasta 96 W, 20 V @ 5 A)   |

### Interfaz USB

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipo de conector USB | Conector USB- C                   |
| Conector host        | Admite Thunderbolt 3 o USB tipo C |

### Conexiones USB

|           |  |
|-----------|--|
| Frontales | 1 x USB3.1 Gen2 tipo A, admite BC1.2 (5 V/1,5 A)<br>1 x USB3.1 Gen2 tipo C (5 V/1,5 A)<br>1 x ranura SD estándar/1 x ranura Micro SD (SD4.0, UHS-II) |
| Traseras  | 5 x USB3.1 Gen1 tipo A (5 V/0,9 A)   |

### Conexiones de red

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Puerto Ethernet                  | RJ45             |
| Velocidades Ethernet compatibles | 10/100/1000 Mbps |

### Conectividad de host

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Conector de puertos host | Puerto de subida Thunderbolt con Power Delivery de hasta 96 W |
|--------------------------|---|

### Conexiones de vídeo

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Conectores de vídeo        | 2 x DisplayPort v1.2<br>2 x HDMI v2.0   |
| Resolución máxima admitida | Modo TB3:<br>Monitor único: 4K a 60 Hz<br>Monitores duales: 4K a 60 Hz<br><br>USB-C Alt Mode:<br>Monitor único: 4K a 30 Hz (HBR2)<br>Monitor único: 4K a 60 Hz (HBR3)<br>Monitores duales: 1080p a 60 Hz (HBR2)<br>Monitores duales: 1440p a 60 Hz (HBR3) |

### Conexiones de audio

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Conectores de audio          | 1 puerto de audio de 3,5 mm combinado |
| Canales de audio compatibles | Estéreo LR                            |

## Especificaciones materiales

|                    |  |
|--------------------|--|
| Carcasa            | Aluminio anodizado bruñido                 |
| Acabado            | PC+ABS                                     |
| Parte inferior     | Placa de la base de metal: Lámina de metal |
| Color del producto | Plateado, negro                            |

## Otras características

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington Security Slot/Ranura Nano |
| Compatible con soportes VESA   | Sí   |

## Dimensiones del producto

|  |  |
|--|--|
| Dimensiones de la unidad<br>(sin accesorios periféricos) | Horizontal:<br><br>Ancho: 197 mm (7,76 pulg.)<br>Profundidad: 104 mm (4,09 pulg.)<br>Altura: 36,8 mm (1,45 pulg.)          |
|  | Vertical (con soporte): Ancho: 73,2 mm (2,88 pulg.)<br>Profundidad: 141,2 mm (5,56 pulg.)<br>Altura: 202,8 mm (7,98 pulg.) |
| Peso de la unidad  | 0,835 kg (1,84 lb)   |
| Espacio utilizado del escritorio                         | 205 cm <sup>2</sup> (31,67 pulg. <sup>2</sup> )  |

## Dimensiones del paquete

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Estilo del paquete      | Embalaje a granel   |
| Dimensiones del paquete | Ancho: 253 mm (9,96 pulg.)<br>Profundidad: 152 mm (5,98 pulg.)<br>Alto: 91 mm (3,58 pulg.)  |
| Peso del embalaje       | 1,743kg (3,84 lb)   |
| Contenido del paquete   | Replicador SD5600T, cable TB3, soporte del replicador, suministro de energía, manual de instrucciones, tarjeta de garantía, hoja de cumplimiento, tarjeta de bienvenida |
| Caja principal          | 4 unidades  |

## Energía y medioambiente

|  |   |
|--|---|
| Clasificación del adaptador de corriente | Entrada: 100-240 V; 1,8 A/Salida: 20 V CC 8,5 A (170 W) |
| Humedad relativa                         | 55 % a temperatura de funcionamiento: 25 °C (77 °F)     |
| Temperatura de funcionamiento            | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)                           |
| Temperatura de almacenamiento            | de -18 a 60 °C (de -0,4 a 140 °F)                       |

## País de origen, regulaciones y garantía

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| País de origen                | Tailandia                                    |
| Certificaciones y conformidad | FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS y ACCO RSL  |
| Garantía                      | Garantía limitada de 3 años en todo el mundo |



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT30199ES

**Kensington**  
The Professionals' Choice™