



SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C™ Duale 4K Dockingstation mit 96 W Ladefunktion

Artikelnummer: K34009EU | EAN Code: 4049793068916

Die perfekte Dockingstation für höchste Produktivität & Flexibilität

Zu den Besonderheiten dieser Dockingstation gehören die universellen Anschlussmöglichkeiten, welche ideal für flexible Arbeitsplätze und unterschiedliche Hardwareumgebungen geeignet sind. Dazu die Möglichkeit, zwischen HDMI 2.0 und DP 1.2 zu wählen, sowie eine 96 W Stromversorgung für einen blitzschnellen Ladevorgang des Laptops. Die Dockingstation kann horizontal als auch vertikal positioniert werden oder alternativ über die optional erhältliche Montagehalterung (K34050WW). Die SD5600T verfügt zudem über sieben USB-Anschlüsse (zwei mit Ladefunktion), ein Gigabit-Ethernet-Anschluss und eine Audio-Kombibuchse. Die integrierten SD- und Micro SD-Kartenleser (UHS-II SD 4.0) erlauben schnellstmögliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

- Universelle Kompatibilität
- Dockingstation mit 15 Anschlüssen
- Geeignet für Thunderbolt™ 3 & USB-C™ Laptops
- Bis zu 4K @ 60Hz (ein oder zwei Monitore) für Thunderbolt 3 Geräte
- Flexible Wahl zwischen HDMI 2.0 und DP 1.2
- 96 W Stromversorgung
- Platzierung horizontal oder vertikal
- Datenübertragung mit bis zu 40 Gbit/s (bis zu 10 Gbit/s für USB-C Geräte)
- Integrierte SD- und Micro-SD Kartenlesegeräte
- 7x USB-Anschlüsse (2x mit Ladefunktion), 1x Gigabit-Ethernet-Anschluss und 1x Kombi-Audiobuchse
- Kostenlose DockWorks™ Software
- 3 Jahre Garantie



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Kensington sowie der Name ACCO und das Design sind eingetragene Handelsmarken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2022 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT30199DE

Kensington

The Professionals' Choice™

SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C™ Duale 4K Dockingstation mit 96 W Ladefunktion

Artikelnummer: K34009EU | EAN Code: 4049793068916



THUNDERBOLT™



Universelle Kompatibilität

Perfekt für den Einsatz an flexiblen Arbeitsplätzen und in unterschiedlichen Hardwareumgebungen, denn die SD5600T kann von Laptops mit Thunderbolt 3 & USB-C-Anschlüssen verwendet werden, die unter Windows oder macOS laufen.

Thunderbolt 3 Technologie

Ermöglicht die Übertragung von Daten, Video und Audio mit bis zu 40 Gbit/s (10 Gbit/s für Laptops mit USB-C 2. Gen. und 5 Gbit/s für Laptops mit USB-C 1. Gen.) mithilfe des mitgelieferten 0.8m Thunderbolt-3-Kabels für ein schnelles und leistungsstarkes Plug-&-Play-Erlebnis.

4K Videoausgang (ein oder zwei Monitore) für Thunderbolt 3-fähige Geräte*

Steigern Sie die visuelle Produktivität mit der gestochen scharfen Auflösung, dem Kontrast und der Farbtiefe von Ultra HD über zwei DisplayPort-Anschlüsse. USB-C-Laptops müssen den Alt-Modus unterstützen.

* Bei USB-C-Geräten mit Alt-Modus wird eine maximale Auflösung von 4K @ 60Hz mit einem oder 1440p @ 30Hz mit zwei Monitoren für HBR3-Laptops unterstützt. Für HBR2-Laptops gelten Auflösungen von 4K 30Hz mit einem oder 1080p @ 60 Hz mit zwei Monitoren. (Zwei Monitore sind geeignet für Geräte, die MST (Multi-Stream-Technologie) unterstützen).



96 W Stromversorgung

Laden Sie schnell und einfach alle Thunderbolt 3- oder USB-C-fähigen Laptops und USB-Peripheriegeräte über den Thunderbolt 3-Anschluss auf. USB-C-Laptops müssen Power Delivery unterstützen. Ideal für Geräte mit höherem Strombedarf, wie z. B. das neuere MacBook Pro.



Leistungsstarke Desktop-Anschlüsse

15 vielfältige Anschlüsse: Vorne - 1x USB-C-Anschluss 2. Gen. (bis zu 10 Gbit/s mit 5V/1,5A), 1x USB-A-Anschluss 2. Gen. (bis zu 10 Gbit/s mit 5V/1,5A); hinten - 5x USB-A-Anschlüsse 1. Gen. (bis zu 5 Gbit/s, 5V/0,9A), 1x Gigabit-Ethernet-Anschluss und 1x Kombi-Audiobuchse.



Flexible Befestigungsmöglichkeiten

Wählen Sie zwischen einer horizontalen oder vertikalen Platzierung auf dem Schreibtisch. Mit der optionalen Montagehalterung für Dockingstationen (K34050WW) sparen Sie die Stellfläche sogar ein.



Integrierte SD- und Micro SD Kartenlesegeräte

UHS II SD 4.0-Kartenlesegeräte ermöglichen eine ultraschnelle Dateübertragung.

SD5600T Thunderbolt™ 3 & USB-C™ Duale 4K Dockingstation mit 96 W Ladefunktion

Artikelnummer: K34009EU | EAN Code: 4049793068916

Systemanforderungen

Unterstützte Geräte	Laptops mit Thunderbolt 3- oder USB-C-Anschlüssen
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10, macOS 10.15+
Plug & Play Installation	Ja
Software	Für den Thunderbolt-Modus in einem Windows-Laptop stellen Sie bitte sicher, dass die Intel Thunderbolt Software installiert ist und sich einschaltet
Systemvoraussetzung	CPU: Intel® Core™ i5 6. Generation oder höher Speicher: 8 GB oder größer GPU: Intel® HD Graphics 620 oder höher
Zusätzliche Softwareinformation	DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+)
USB-C Ladungsfunktion (PD)	5V/ 9V/ 12V/ 15V/ 20V @ 3A (bis zu 96 W, 20V @ 5A)

USB-Schnittstelle

USB-Anschlusstyp	USB-C
Host-Anbindung	Unterstützt Thunderbolt 3 oder Typ USB-C

USB-Anschlüsse

Vorderseite	1 x USB3.1 2. Gen. Typ A, unterstützt BC1.2 (5V/1,5A) 1 x USB3.1 2. Gen. Typ C (5V/1,5A) 1 x Standard SD-Slot / 1 x Micro SD Slot (SD4.0, UHS-II)
Rückseite	5 x USB3.1 1. Gen. Typ A (5V/0,9A)

Netzwerk-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss	RJ45
Mögliche Ethernet-Geschwindigkeiten	10/ 100/ 1.000 Mbit/s

Host-Anbindung

Anbindung Host-Dockingstation	Thunderbolt Upstream-Port mit Stromversorgung von bis zu 96 W
-------------------------------	---

Video-Anschlüsse

Video-Anschlüsse	2 x DisplayPort v1.2 2 x HDMI v2.0
Maximal unterstützte Auflösung	Thunderbolt 3 Modus: Ein Monitor: 4K @ 60 Hz Zwei Monitore: 4K @ 60 Hz USB-C Alt-Modus: Ein Monitor: 4K @ 30 Hz (HBR2) Ein Monitor: 4K @ 60 Hz (HBR3) Zwei Monitore: 1080p @ 60 Hz (HBR2) Zwei Monitore: 1440p @ 60 Hz (HBR3)

Audio-Anschlüsse

Audio-Anschlüsse	1 x 3,5 mm Kombi-Audioanschluss (In & Out)
Unterstützte Audiokanäle	Stereo LR

Materialspezifikationen

Gehäuse	Eloxiertes Aluminium (fein gebürstet)
Oberfläche	PC + ABS Kunststoff
Unterseite	Metallplatte: Blech
Farbe/n	silber, schwarz

Sonstige Merkmale

Sicherheits-Slot	Kensington Sicherheits-Slot / Nano-Slot
Kompatibel mit VESA-Befestigung	Ja

Produktabmessungen

Abmessungen (ohne Zubehör)	Horizontal:	Breite: 197 mm Tiefe: 104 mm Höhe: 36,8 mm
	Vertikal (mit Standfuß):	Breite: 73,2 mm Tiefe: 141,2 mm Höhe: 202,8 mm
Gewicht	0,835 kg	
Stellfläche	205 cm ²	

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	Bulk-Verpackung
Abmessungen	Breite: 253 mm Tiefe: 152 mm Höhe: 91 mm
Gewicht	1,743 kg
Lieferumfang	SD5600T Dockingstation, TB3-Kabel, Standfuß, Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantieinformation, Konformitätszertifikat, Begrüßungskarte
Umkarton	Anzahl: 4 Stück

Strom & Umweltbedingungen

Nennleistung	Eingang: 100-240V; 1,8 A / Ausgang: 20V DC 8,5A, 170 W
Relative Luftfeuchtigkeit	55 % Betriebstemperatur bei 25°C
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Lagertemperatur	-18 bis 60°C

Ursprungsland, Konformität & Garantie

Ursprungsland	Thailand
Zertifikate & Konformität	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	3 Jahre

