



Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C™ SD5600T con 96 W de Power Delivery

Número de referencia: K34009EU | Código EAN: 4049793068916

El replicador de puertos definitivo para obtener la máxima productividad y compatibilidad.

Entre sus características se incluyen: compatibilidad universal, ideal para espacios de trabajo sin asignación y entornos con implementaciones mixtas; capacidad para seleccionar entre HDMI 2.0 y DP 1.2; 96 W de Power Delivery (ideal para el nuevo MacBook Pro); opciones de posición en vertical u horizontal*; siete puertos USB (dos con carga), un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado; lectores de tarjeta SD y Micro SD integrados (UHS-II SD 4.0 para obtener la máxima velocidad posible) y una garantía de tres años. Para disfrutar de la opción de montaje que menos espacio requiere, vea nuestro Soporte de montaje del replicador de puertos (K34050WW). Se vende por separado.

Prestaciones:

- Compatibilidad universal real
- Replicador de puertos universal de 15 puertos
- Compatibilidad para portátiles Thunderbolt™ 3 y USB-C™
- 4K individual o dual a 60 Hz para dispositivos Thunderbolt 3
- Flexibilidad para seleccionar entre HDMI 2.0 y DP 1.2
- 96 W de Power Delivery
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbps (hasta 10 Gbps para dispositivos USB-C)
- Posición horizontal o vertical
- Lectores de tarjeta SD y Micro SD incorporados
- Siete puertos USB (dos con carga), más un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado
- Software gratuito DockWorks™
- Garantía de tres años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT30199ES


Kensington

The Professionals' Choice™

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO EN: contact@kensington.com

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C™ SD5600T con 96 W de Power Delivery

Número de referencia: K34009EU | Código EAN: 4049793068916



THUNDERBOLT™

Compatibilidad universal

Perfecto para espacios de trabajo sin asignación y entornos con implementaciones mixtas, el SD5600T funciona con portátiles con Thunderbolt 3 y USB-C que ejecuten Windows o macOS.

Tecnología Thunderbolt 3

Le permite transferir datos, vídeos y audios a 40 Gbps (10 Gbps para portátiles de segunda generación con USB-C y 5 Gbps para portátiles de primera generación) mediante el cable 0.8m Thunderbolt 3 incluido para disfrutar de una experiencia plug and play rápida y poderosa.



Salida de vídeo 4K individual o dual para dispositivos compatibles con Thunderbolt 3*

Aumente su productividad visual con la clara resolución, el contraste y la profundidad de colores del Ultra HD (4K individual o dual a 60 Hz) a través de dos puertos DisplayPort. Los portátiles con USB-C deben admitir Alt Mode.

*Para dispositivos con USB-C Alt Mode, admite una resolución máxima de 4K individual a 60 Hz o 1440p dual a 30 Hz para portátiles HBR3, o de 4K individual a 30 Hz o 1080p dual a 60 Hz para portátiles HBR2 (los monitores duales sirven para dispositivos que admitan MST).



Power Delivery de 96 W

Cargue rápida y fácilmente cualquier portátil con Thunderbolt 3 o USB-C. Los portátiles con USB-C deben admitir Power Delivery. Ideal para dispositivos que requieran una alta potencia, como el nuevo MacBook Pro.



Configuración productiva de escritorio

Este replicador de puertos universal de 15 puertos ofrece muchos puertos para cubrir todas sus necesidades: Un puerto USB-C Gen2 frontal (de hasta 10 Gbps con carga de 5 V/1,5 A), seis puertos USB-A (1 frontal de Gen2 a 10 Gbps con 5 V/1,5 A de carga y 5 traseros Gen1 a 5 Gbps con 5 V/0,9 A), un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado.



Opciones flexibles de montaje

Elija una posición horizontal o vertical en el escritorio, o pruebe nuestra solución opcional que requiere menos espacio (K34050WW).



Lectores de tarjeta SD y Micro SD incorporados

Los lectores de tarjeta UHS II SD 4.0 permiten realizar transferencias de archivos ultrarrápidas.

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C™ SD5600T con 96 W de Power Delivery

Número de referencia: K34009EU | Código EAN: 4049793068916

Requisitos del sistema

| | |
|------------------------------------|---|
| Sistemas compatibles | Todos los portátiles con puertos Thunderbolt 3 o USB-C |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 10, macOS 10.15+ |
| Plug & Play | Sí |
| Software | Para el modo Thunderbolt en un portátil Windows, asegúrese de que el software Intel Thunderbolt está instalado y configurado para activarse |
| Requisitos de recursos del sistema | CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior |
| Información adicional del software | DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+) |
| USB-C Power Delivery | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V @ 3 A (hasta 96 W, 20 V @ 5 A) |

Interfaz USB

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipo de conector USB | Conector USB- C |
| Conector host | Admite Thunderbolt 3 o USB tipo C |

Conexiones USB

| | |
|-----------|--|
| Frontales | 1 x USB3.1 Gen2 tipo A, admite BC1.2 (5 V/1,5 A) 1 x USB3.1 Gen2 tipo C (5 V/1,5 A) 1 x ranura SD estándar/1 x ranura Micro SD (SD4.0, UHS-II) |
| Traseras | 5 x USB3.1 Gen1 tipo A (5 V/0,9 A) |

Conexiones de red

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Puerto Ethernet | RJ45 |
| Velocidades Ethernet compatibles | 10/100/1000 Mbps |

Conectividad de host

| | |
|--------------------------|---|
| Conector de puertos host | Puerto de subida Thunderbolt con Power Delivery de hasta 96 W |
|--------------------------|---|

Conexiones de vídeo

| | |
|----------------------------|---|
| Conectores de vídeo | 2 x DisplayPort v1.2 2 x HDMI v2.0 |
| Resolución máxima admitida | Modo TB3: Monitor único: 4K a 60 Hz Monitores duales: 4K a 60 Hz USB-C Alt Mode: Monitor único: 4K a 30 Hz (HBR2) Monitor único: 4K a 60 Hz (HBR3) Monitores duales: 1080p a 60 Hz (HBR2) Monitores duales: 1440p a 60 Hz (HBR3) |

Conexiones de audio

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Conectores de audio | 1 puerto de audio de 3,5 mm combinado |
| Canales de audio compatibles | Estéreo LR |

Especificaciones materiales

| | |
|--------------------|--|
| Carcasa | Aluminio anodizado bruñido |
| Acabado | PC+ABS |
| Parte inferior | Placa de la base de metal: Lámina de metal |
| Color del producto | Plateado, negro |

Otras características

| | |
|--------------------------------|--|
| Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington Security Slot/Ranura Nano |
| Compatible con soportes VESA | Sí |

Dimensiones del producto

| | | |
|---|---|--|
| Dimensiones de la unidad (sin accesorios periféricos) | Horizontal: | Ancho: 197 mm (7,76 pulg.) Profundidad: 104 mm (4,09 pulg.) Altura: 36,8 mm (1,45 pulg.) |
| | Vertical (con soporte): | Ancho: 73,2 mm (2,88 pulg.) Profundidad: 141,2 mm (5,56 pulg.) Altura: 202,8 mm (7,98 pulg.) |
| Peso de la unidad | 0,835 kg (1,84 lb) | |
| Espacio utilizado del escritorio | 205 cm ² (31,67 pulg. ²) | |

Dimensiones del paquete

| | |
|-------------------------|---|
| Estilo del paquete | Embalaje a granel |
| Dimensiones del paquete | Ancho: 253 mm (9,96 pulg.) Profundidad: 152 mm (5,98 pulg.) Alto: 91 mm (3,58 pulg.) |
| Peso del embalaje | 1,743kg (3,84 lb) |
| Contenido del paquete | Replicador SD5600T, cable TB3, soporte del replicador, suministro de energía, manual de instrucciones, tarjeta de garantía, hoja de cumplimiento, tarjeta de bienvenida |
| Caja principal | 4 unidades |

Energía y medioambiente

| | |
|--|---|
| Clasificación del adaptador de corriente | Entrada: 100-240 V; 1,8 A/Salida: 20 V CC 8,5 A (170 W) |
| Humedad relativa | 55 % a temperatura de funcionamiento: 25 °C (77 °F) |
| Temperatura de funcionamiento | de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | de -18 a 60 °C (de -0,4 a 140 °F) |

País de origen, regulaciones y garantía

| | |
|-------------------------------|--|
| País de origen | Tailandia |
| Certificaciones y conformidad | FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS y ACCO RSL |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años en todo el mundo |



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. CBT30199ES

Kensington

The Professionals' Choice™