



## Auriculares circumaurales USB-C H2000

Número de referencia: K83451WW | Código UPC: 0 85896 83451 9

Comodidad  
ergonómica  
durante todo  
el día con  
productividad  
de primera  
clase.

Para los profesionales que se pasan todo el día haciendo y recibiendo llamadas, los Auriculares USB-C H2000 universales y plug and play de Kensington ofrecen una experiencia inmersiva, una tecnología de sonido excepcional y funciones de productividad de primera clase a través de un diseño circumaural ergonómico.

Los H2000 forman parte del ecosistema de videoconferencias profesionales de Kensington, que ofrecen una experiencia integrada que le permite pasar más tiempo siendo productivo.

Prestaciones:

- Compatibilidad con Microsoft Teams, Zoom, Windows, macOS, Chrome OS y más
- Diseño circumaural ergonómico y auriculares giratorios
- Micrófono rotatorio (hasta 270°)
- Tecnología de cancelación de ruido pasiva (PNC)
- Micrófonos con cancelación de ruido ambiental (ENC)
- Acceso rápido a los botones de volumen, reproducción/pausa, silencio y ocupado
- Luces de actividad integradas

## Auriculares circumaurales USB-C H2000

Número de referencia: K83451WW | Código UPC: 0 85896 83451 9

### Comodidad ergonómica durante todo el día

Diseño circumaural con almohadillas de espuma viscoelástica con efecto refrescante cubiertas de tejido transpirable que disipa el calor, diadema ajustable de polipiel, micrófono rotatorio (hasta 270°) que se puede usar tanto en el lado derecho como en el izquierdo, juntas giratorias que permiten girar 90° ambos auriculares para un ajuste cómodo y seguro.

### Cancelación de ruido, y funciones de productividad y seguridad profesionales

La tecnología de cancelación de ruido pasiva (PNC) le permite estar concentrado al silenciar los ruidos del ambiente. El micrófono tipo boom, con opción de girar para silenciar, permite silenciar rápidamente las llamadas. Cuenta con protección auditiva integrada para proteger sus oídos de sonidos superiores a 100 dBA.

### Plug & Play

Funciona con las aplicaciones de llamadas (Microsoft Teams, Zoom y otras) y los sistemas operativos (Windows, macOS y Chrome OS) más populares, por lo que podrá conectarse, concentrarse y ser productivo desde el primer momento.



### Controles profesionales en el cable con indicadores LED

El acceso rápido a los botones de volumen, reproducción/pausa, silencio y luz de ocupado integrada le ayudan a maximizar la productividad. Las luces LED proporcionan una confirmación visual de su estado para que pueda mantenerse concentrado.

### Luces de actividad visibles

Los indicadores LED, visibles en los laterales de ambos auriculares, se pondrán en rojo cuando el micrófono esté activado o cuando active el modo ocupado con los controles del cable, lo que minimiza las interrupciones de los compañeros y maximiza la productividad.

## Auriculares circumaurales USB-C H2000

Número de referencia: K83451WW | Código UPC: 0 85896 83451 9



### Tecnología de sonido excepcional

Los micrófonos con cancelación de ruido ambiental mejorada (ENC) eliminan hasta el 90 % de los sonidos más molestos, como el de los teclados, para que los demás puedan oír su voz claramente. La retroalimentación le permite confirmar que se le escucha correctamente y saber si está silenciado. Los drivers dinámicos de neodimio de 40 mm ofrecen una experiencia de audio excepcional con soporte de banda ancha para llamadas y música.

### • Cable USB-C de 1,8 m (6') y bolsa de transporte

Un largo cable USB-C trenzado de nailon de 1,8 m (6') (con dongle USB-C a USB-A incluido) proporciona la fiabilidad de una conexión con cable y la libertad de poder levantarse y estirarse durante las llamadas prolongadas. Podrá transportar fácilmente los auriculares en la bolsa de transporte de franela.

## Auriculares circumaurales USB-C H2000

Número de referencia: K83451WW | Código UPC: 0 85896 83451 9

### Especificaciones sonoras

Tamaño del altavoz	Ø 40 mm
Impedancia del altavoz	32Ω ± 15 %
Sensibilidad del altavoz	110 ± 3 dB (potencia de entrada = 1 mW a 1 kHz)
Potencia nominal de entrada	20 mW
Potencia máxima de entrada	30 mW
Rango de frecuencia del altavoz (modo de música)	de 20 Hz a 20 kHz
Rango de frecuencia del altavoz (modo llamada)	de 50 Hz a 70 00k Hz
Límite de sonido	100 dBA
Tipo de micrófono	Micrófono principal: micrófono unidireccional; 2º micrófono: micrófono omnidireccional
Sensibilidad del primer micrófono	-41 ± 3 dB a 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Rango de frecuencia del primer micrófono	100 Hz-10 kHz
Corriente del primer micrófono	0,5 µA máx.
Sensibilidad del segundo micrófono	-44 ± 3 dB a 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Rango de frecuencia del segundo micrófono	100 Hz-10 kHz
Corriente del segundo micrófono	0,5 µA máx.
Cancelación de ruido ambiental	Elimina el 90 % del ruido ambiental y lo reduce más de 35 dB

### Especificaciones del producto

Dimensiones de la unidad	170 x 191 x 33 mm (6,7 x 7,5 x 1,3")
Unidad de control en línea	Ajuste de volumen, silenciar/desactivar silencio, luz de ocupado, reproducir/pausar, retroalimentación activada/desactivada
Factor de forma de los auriculares	Diadema circumaural
Micrófono giratorio	270° con función de girar para silenciar
Luz de ocupado	Las luces integradas (de color rojo) en cada auricular se encienden automáticamente cuando esté en una llamada.  También se pueden encender manualmente: 1) Pulsar una vez (rojo fijo) 2) Mantener pulsado durante dos segundos (rojo intermitente) 3) Pulsar otra vez (desactivado)
Peso de la unidad	0,19 kg (0,42 lb)
Longitud del cable USB	1,8 m (6')
Longitud del cable USB	Cable de control: 0,9 m (3')/cable de auricular 0,9 m (3')
Color y material	Carcasa negra/ABS Cable trenzado de nailon Unidad de control en línea: PC, TPU, ABS Almohadilla de la diadema: PU, espuma

# Auriculares circumaurales USB-C H2000

Número de referencia: K83451WW | Código UPC: 0 85896 83451 9

## Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Caja marrón con funda minorista
Dimensiones del paquete (unidad)	210 x 182 x 85 mm (8,27 x 7,17 x 3,35")
Peso del paquete (unidad)	281 g (0,62 lb)
Caja principal	5 unidades
Contenido del paquete	Auriculares, dongle USB-A a C, hoja de bienvenida, guía rápida de instrucciones y hoja de cumplimiento

## Energía y medio ambiente

Temperatura de almacenamiento	de -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)
Temperatura de funcionamiento	de 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Humedad relativa	Hasta el 80 % sin condensación

## País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	China
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, nivel de presión sonora Test EN 50332-2, EU REACH, RoHS/WEEE, CA Prop 65, ACCO RSL
Garantía	2 años en todo el mundo



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2022 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CBT38333ES

**Kensington**  
The Professionals' Choice™