



SD2480T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途 Nano 扩展坞（提供 60W 充电功率） - Win/Mac

部件号: K38410NA | UPC 代码: 0 85896 38410 6

紧凑外观，
功能不简单。

由于预算等原因，客户需要经济实惠、功能完备的 Thunderbolt 3 桌面式扩展坞，占用更少的宝贵桌面空间，SD2480T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途 Nano 扩展坞（提供 60W 充电功率）- Win/Mac 应运而生。它专为办公用途打造，是造型紧凑的 10 端口 Thunderbolt 3 笔记本电脑扩展坞，提供单路 8K 或双路 4K @ 60Hz 视频输出、60W 充电功率、40Gbps 数据吞吐量、四个 USB 端口、SD 3.0 UHS-I SD 和 Micro SD 卡、千兆以太网、组合音频插孔；向前兼容 Thunderbolt 4，向后兼容 USB-C 笔记本电脑。随附免费的肯辛通 Kensington DockWorks™ 软件和三年有限保修。

功能包括：

- 真正的通用兼容性
- 外型紧凑
- Thunderbolt 3 技术
- 高效桌面设置
- 支持 Thunderbolt 3 或 Thunderbolt 4 的设备可实现单路 8K 或双路 4K 视频输出
- UHS-I SD 3.0 读卡器
- 60W 充电功率
- 免费的肯辛通 Kensington DockWorks™ 软件
- 三年有限保修



所有规格如有变更，恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。k22-21218p

Kensington

The Professionals' Choice™

如需了解更多信息，请联系：86 (21) 6136 8966 | infocn@kensington.com

SD2480T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途 Nano 扩展坞（提供 60W 充电功率） - Win/Mac

部件号: K38410NA | UPC 代码: 0 85896 38410 6



通用兼容性

这款经过 Thunderbolt 认证的多用途 Nano 笔记本电脑扩展坞外形精巧，适用于运行 macOS 或 Windows 系统的 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 和 USB-C 笔记本电脑，提供出色的即插即用解决方案。



Thunderbolt™ 3 技术

能让用户使用随附的 0.8 米（2.6 英尺）Thunderbolt 3 线缆，其传输数据、视频和音频速度高达 40Gbps（USB-C 3.2 Gen2 笔记本电脑为 10Gbps，USB-C 3.2 Gen1 笔记本电脑为 5Gbps），打造快速强大的即插即用体验。



支持 Thunderbolt 3 或 Thunderbolt 4 的设备可实现单路 8K 或双路 4K 视频输出

通过两个 DisplayPort v1.4 端口，借助超高清（单路 8K @ 30Hz 或双路 4K @ 60Hz）带来的清晰分辨率、对比度和颜色深度提高视觉工作效率。USB-C 笔记本电脑必须支持 DisplayPort Alt 模式。对于

USB-C DisplayPort Alt 模式设备，HBR3 笔记本电脑支持单路 4K @ 60Hz 或双路 4K @ 30Hz 的最高分辨率，HBR2 笔记本电脑支持单路 4K @ 30Hz 或双路 1080p @ 60Hz 的最高分辨率（支持 MST 的设备可使用两台显示器）。



60W 充电功率

使用 Thunderbolt 3 连接可快捷轻松地地为所有支持 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 或 USB-C 的笔记本电脑以及 USB 配件充电（USB-C 笔记本电脑必须支持充电功率）。



高效桌面设置

一个 USB-C 3.2 Gen2 端口（高达 10Gbps，提供 5V/1.5A 的充电电压/电流）、三个 USB-A 3.2 端口 [正面有 2 个 Gen2@10Gbps（每个提供 5V/1.5A 的充电电压/电流），扩展坞背面有一个 Gen1@5Gbps 端口，支持 5V/0.9A]、一个千兆以太网端口和一个组合音频插孔。



UHS-I SD 3.0 读卡器

使用内置的 SD 和 Micro SD 读卡器，快速传输文件。



免费的肯辛通 Kensington DockWorks™ 软件和三年有限保修

DockWorks™ WiFi Auto-Switch 功能可确保更快、更可靠的互联网连接；而 MAC 地址 ID 直通和重置以及设备连接监控功能则为 IT 管理员提供更大的网络监控和可见性。产品拥有三年有限保修，肯辛通 Kensington 的优质售后服务令您无忧无虑。

SD2480T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途 Nano 扩展坞（提供 60W 充电功率） - Win/Mac

部件号：K38410NA | UPC 代码：0 85896 38410 6

系统要求

支持的设备	支持 Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4、或 USB-C Alt 模式端口的所有笔记本电脑
支持的操作系统 即插即用	Windows 10 或更高版本/macOS 11 (Big Sur) 或更高版本 是
软件	对于 Windows，需要支持 Intel Thunderbolt™ 3 软件
系统资源要求	CPU：Intel® Core™ i5 第 6 代或更高版本 内存：8GB 或以上 GPU：Intel® HD Graphics 620 或以上
其他软件信息	兼容肯辛通 Kensington DockWorks
USB-C 充电功率	5V/9V/15V/20V@3A

USB 接口

USB 连接类型	USB-C 连接
主机连接	支持 USB-C 3.2 Gen1/Gen2/Thunderbolt™ 3

USB 连接

端口	正面： 2 个 USB-A 3.2 Gen2, 10Gbps - 5V/0.9A, (靠近 USB-C 端口) - 5V/1.5A, 支持 BC 1.2 (位于侧面) 1 个 USB-C 3.2 Gen2, 10Gbps, 5V/1.5A 1 个 SD 3.0 读卡器 (UHS-I) 1 个 Micro SD 3.0 读卡器 (UHS-I) 背面： 1 个 USB-A 3.2 Gen1, 5Gbps, 5V/0.9A
----	--

网络连接

以太网端口	RJ45
兼容以太网速度	10/100/1000 Mbps

主机连接

扩展坞连接主机端口	1 个 Thunderbolt™ 3 上行端口 (60W 充电功率, 5V/9V/15V/20V @ 3A)
-----------	---

音频连接

音频连接端口	1 个 3.5 毫米组合音频插孔
支持的音频通道	立体声 (左/右)

SD2480T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途 Nano 扩展坞（提供 60W 充电功率） - Win/Mac

部件号：K38410NA | UPC 代码：0 85896 38410 6

视频连接

视频连接端口	2 个 DisplayPort 1.4
支持的最高分辨率	TBT 模式： - 单路 8K@30Hz - 双路 4K@60Hz MDFP 模式： HBR3 主机 - 单路 4K@60Hz - 双路 4K@30Hz HBR2 主机 - 单路 4K@30Hz - 双路 1080p@60Hz

材料规格

外层	铝阳极氧化细拉丝工艺/PC+ABS
底部	金属底板：钣金
产品颜色	PMS 冷灰色 8c

产品尺寸

产品重量	0.325 千克 (0.71 磅)
产品尺寸	宽度：148 毫米 (5.8 英寸) 深度：80 毫米 (3.14 英寸) 高度：17.5 毫米 (0.68 英寸)
桌面占用面积	118.4 平方厘米 (18.35 平方英寸)
外壳颜色和材质	PMS 冷灰色 8c, 铝阳极氧化细拉丝工艺/PC+ABS

包装尺寸

包装方式	零售包装
包装尺寸 (单件产品)	宽度：198 毫米 (7.79 英寸) 深度：120 毫米 (4.72 英寸) 高度：73 毫米 (2.87 英寸)
包装重量 (单件产品)	1.03 千克 (2.27 磅)
包装尺寸 (中包装：4 件)	宽度：295 毫米 (11.61 英寸) 深度：203 毫米 (7.99 英寸) 高度：125 毫米 (4.92 英寸)
包装重量 (中包装：4 件)	4.32 千克 (9.52 磅)
包装内物品	SD2480T 扩展坞、Thunderbolt™ 3 无源缆线 (0.8 米)、 电源供应单元 (120W)、说明书、保修卡、合规表、欢迎卡
标准纸箱包装	4 件

SD2480T Thunderbolt™ 3 和 USB-C 双路 4K 多用途 Nano 扩展坞（提供 60W 充电功率） - Win/Mac

部件号: K38410NA | UPC 代码: 0 85896 38410 6

电源和环境参数

电源适配器额定功率	输入: 100-240V; 3A/输出: 20V DC 6A (120W)
相对湿度	工作温度为 25°C 时为 55%
工作温度	0°C 至 +45°C
存放温度	0°C 至 +70°C

原产地、法规和保修

原产地	越南
认证和合规	FCC、IC、CB、RoHS、ACCO RSL
有限保修	3 年有限保修



所有规格如有变更，恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。肯辛通 Kensington 和 ACCO 名称及设计是 ACCO Brands 的注册商标。Kensington The Professionals' Choice 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2022 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。保留所有权利。
k22-21218p

如需了解更多信息，请联系: 86 (21) 6136 8966 | infocn@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™