



Station d'accueil nano SD2600T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 65 W – Win/Mac

Numéro d'article : K34036NA/AP/JP | CUP : 0 85896 34036 2

Toute la puissance de la technologie Thunderbolt™ 4 dans un format compact et peu encombrant.

Si vous voulez profiter de toute la puissance qu'offre la technologie Thunderbolt™ 4 dans le format le plus petit qui soit, la station d'accueil SD2600T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K – réception d'alimentation de 65 W – Win/Mac est celle dont vous avez besoin.

Notre solution d'alimentation de 65 W assure à l'ordinateur portable une alimentation stable et continue de 65 watts, et ce, peu importe ce qui est relié à la station d'accueil. D'autres solutions peuvent offrir une alimentation supérieure, mais, en fonction des appareils reliés à la station d'accueil, il est possible qu'une puissance moindre soit mise à la disposition de l'ordinateur portable.

Munie de quatre ports Thunderbolt 4 et d'un port USB-A offrant une capacité de recharge de 1,5 A, cette station d'accueil compacte et peu encombrante vous aidera à accomplir plus de travail et à rendre votre espace de travail à l'épreuve du temps.

Logiciel DockWorks™ gratuit de Kensington et garantie limitée de trois ans de Kensington.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Compatibilité universelle
- Technologie Thunderbolt™ 4
- Conception élégante et compacte
- Fréquences de rafraîchissement plus rapides pour les appareils compatibles™ avec la technologie Thunderbolt 4
- Alimentation de 65 W
- Rend votre espace de travail à l'épreuve du temps
- Logiciel gratuit DockWorks™ de Kensington
- Garantie limitée de trois ans

Station d'accueil nano SD2600T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 65 W – Win/Mac

Numéro d'article : K34036NA/AP/JP | CUP : 0 85896 34036 2

Avant



Port hôte Thunderbolt 4
(réception d'alimentation
continue pouvant atteindre 65 W)

Port USB-A 3.2 de génération 2
de 10 Gbit/s
(5 V/1,5 A, compatible avec
la recharge de batterie 1.2)

Arrière



Entrée CC de
20 V

Bouton
d'alimentation

3 ports en aval Thunderbolt 4
(5 V/3 A)

Station d'accueil nano SD2600T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 65 W – Win/Mac

Numéro d'article : K34036NA/AP/JP | CUP : 0 85896 34036 2



Compatibilité universelle

Solution prête à l'emploi de niveau supérieur pour les appareils dotés de la technologie Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4 et USB-C fonctionnant sous Windows (10 ou version ultérieure), macOS (11 ou version ultérieure) ou Chrome OS (91 ou version ultérieure).



Technologie Thunderbolt™ 4

Prend en charge jusqu'à trois autres appareils Thunderbolt (pour un nombre maximal de cinq appareils) tout en offrant des vitesses de transfert pouvant atteindre 40 Gbit/s et une sortie double pouvant atteindre 4K à 60 Hz pour les appareils hôtes Thunderbolt 4 grâce au câble Thunderbolt 4 de 0,8 m inclus. Protection DMA VT-d d'Intel empêchant les périphériques non autorisés d'accéder à la mémoire système.



Conception élégante et compacte

Grâce à son concept nano, cette station d'accueil vous procure toute la puissance dont vous avez besoin dans un format extrêmement petit. C'est le choix idéal pour les espaces restreints et les aménagements minimalistes.



Fréquences de rafraîchissement plus rapides pour les appareils compatibles avec la technologie Thunderbolt 4

Sortie vidéo simple allant jusqu'à 8K à 60 Hz (avec technologie DSC) ou double 4K à 60 Hz pour les appareils hôtes Windows munis de ports Thunderbolt 4 pour améliorer la productivité visuelle.



Alimentation de 65 W

Permet de recharger rapidement et facilement tout appareil doté de la technologie Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 ou USB-C, et ce, tout en prenant en charge les accessoires périphériques USB-C ou USB4. Nul besoin de vous soucier des périphériques reliés à la station d'accueil, car nos solutions sont les seules offertes sur le marché qui procurent une alimentation complète. Vous pouvez donc y brancher n'importe quoi en ayant l'assurance de disposer d'un rendement optimal.



Rend votre espace de travail à l'épreuve du temps

Avec quatre ports Thunderbolt 4, vous avez toute la puissance requise pour vous acquitter de vos tâches aujourd'hui comme demain.



Logiciel* DockWorks™ gratuit et garantie limitée de trois ans de Kensington

Le commutateur automatique Wi-Fi DockWorks™ vous procure la connexion Internet la plus fiable et la plus rapide qui soit, tandis que la fonction d'intercommunication et de réinitialisation d'identifiant d'adresse MAC conjuguée à la surveillance des connexions des appareils procurent aux gestionnaires des TI une connaissance et une surveillance maximales de leur réseau. Avec une garantie limitée de trois ans, il est facile d'avoir l'esprit tranquille, sachant que Kensington vous protège.

* Comme cette station d'accueil ne dispose pas de port Ethernet, elle doit être connectée à l'aide de l'adaptateur CA1100E USB-C vers Ethernet (K33475WW), vendu séparément, pour pouvoir utiliser le logiciel DockWorks

Station d'accueil nano SD2600T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 65 W – Win/Mac

Numéro d'article : K34036NA/AP/JP | CUP : 0 85896 34036 2

Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Prend en charge les appareils Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 et USB-C 3.2
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 10 ou version ultérieure / macOS 11 ou version ultérieure
Conception prête à l'emploi	Oui
Logiciel	Pour les ordinateurs Windows, l'activation du logiciel Intel Thunderbolt™ est requise
Exigences liées aux ressources du système	Processeur : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Autre information logicielle	Compatible* avec DockWorks
Alimentation USB-C	PD3.0 : 5 V, 9 V, 15 V/3 A et 20 V/3,25 A (réception d'alimentation continue pouvant atteindre 65 W)

Station d'accueil

Technologie	Contrôleur Thunderbolt™ 4 Intel® JHL8439
-------------	------------------------------------------

Interface USB

Type de connecteurs USB	Connecteur Thunderbolt 4 / USB-C
Connecteur hôte	Prend en charge la technologie Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 et USB-C avec l'ensemble des fonctionnalités

Connexions USB

Ports de la face avant	- 1 port hôte Thunderbolt 4 (réception d'alimentation continue pouvant atteindre 65 W) - 1 port USB-A 3.2 de génération 2 de 10 Gbit/s (5 V/1,5 A, compatible avec la recharge de batterie 1.2)
Ports de la face arrière	- 1 bouton d'alimentation - 3 ports en aval Thunderbolt 4 (5 V/3 A)

Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	Port Thunderbolt™ 4 avec réception d'alimentation en amont procurant une réception d'alimentation continue pouvant atteindre 65 W
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	
Résolution maximale prise en charge	Un moniteur : Jusqu'à 1 moniteur 8K (7680 x 4320) à 60 Hz Jusqu'à 1 moniteur 4K (3840 x 2160) à 120 Hz Jusqu'à 1 moniteur 1440p (2560 x 1440) à 240 Hz Deux moniteurs : Jusqu'à 2 moniteurs 4K (3840 x 2160) à 60 Hz Jusqu'à 2 moniteurs 1080p (1920 x 1080) à 120 Hz

			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)		8K (7680 x 4320) @ 60Hz*	4K (3840 x 2160) @ 60Hz
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (macOS)		6K (6016 x 3384) @ 60Hz	4K (3840 x 2160) @ 60Hz
Série M Pro / Max de MacBook		6K (6016 x 3384) @ 60Hz	6K (6016 x 3384) @ 60Hz*
Fonction DisplayPort USB-C (Windows)		4K (3840 x 2160) @ 60Hz	
Série M de MacBook et iPad		6K (6016 x 3384) @ 60Hz	

			
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)		4K (3840 x 2160) à 120 Hz ou 1440p (2560 x 1440) à 240 Hz	1080p (1920 x 1080) @ 120Hz

* Comme cette station d'accueil ne dispose pas de port Ethernet, elle doit être connectée à l'aide de l'adaptateur CA1100E USB-C vers Ethernet (K33475WW), vendu séparément, pour pouvoir utiliser le logiciel DockWorks

** La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) dépend des caractéristiques du moniteur et de l'appareil hôte.

*La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) dépend des caractéristiques du moniteur et de l'appareil hôte

Station d'accueil nano SD2600T avec ports Thunderbolt™ 4 à double résolution 4K et réception d'alimentation de 65 W – Win/Mac

Numéro d'article : K34036NA/AP/JP | CUP : 0 85896 34036 2

Voyant DEL

Voyant DEL bleu	Voyant de liaison
Voyant DEL vert	Témoin d'alimentation

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Aluminium / polycarbonate et plastique ABS
Dessous	Aluminium
Couleur du produit	Gris froid 8c

Dimensions du produit

Dimensions du câble	31,5 po (0,8 m)
Poids de l'unité	1,75 lb (0,793 kg)
Dimensions de l'unité sans périphériques	L x l x H – 4,76 x 2,83 x 0,85 po (121 x 72 x 21,6 mm)
Couleur et matériel du contenant	Noir selon le nuancier Pantone, Plastique ABS et polycarbonate texturés Gris froid 8C, Aluminium
Espace occupé sur le bureau	13,50 po ² (87,12 cm ²)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour vente au détail (K34036 NA/AP/JP)
Dimensions de l'emballage	L x l x H – 8,39 x 5,39 x 4,07 po (213 x 137 x 103,5 mm)
Poids de l'emballage	2,22 lb (1,006 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil SD2600T 1 câble passif Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 1 bloc d'alimentation (135 W) 1 guide d'instructions 1 bon de garantie 1 fiche de conformité 1 encart de bienvenue
Carton grand format	4

Alimentation et environnement

Classification de l'adaptateur d'alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 2 A Tension de sortie : 20 VCC; 6,75 A (135 W)
Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 104 °F (0 à 45 °C)
Température d'entreposage	32 à 140 °F (0 à 60 °C)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine pour AP/JP, Taiwan pour AN
Certifications et conformité	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k22-21124p

Kensington
The Professionals' Choice™