

## H1000 USB-C 贴耳式耳机

部件号: K83450WW | UPC 代码: 085896834502

赋能高效, 全天保持工 作热情。

如果您需要在工作日连续佩戴好几个小时的耳机,那么您需要一个功能专业、设计舒适的耳机来最大程度提高您的工作效率。

肯辛通 Kensington 通用型即插即用 H1000 USB-C 耳机,不仅能提高工作效率,凭借产品的舒适性和耐用性,为您带来高品质音频体验。这款 H1000 耳机配备降噪麦克风、用于指示"忙碌"状态和静音状态的 LED 指示灯、有助于提高参与度的侧音功能以及内联音乐控制功能,旨在提升您的音频体验。

这款 H1000 耳机属于肯辛通 Kensington 打造的专业视频会议 生态系统,向您提供完整的产品线解决方案,让您更多地专注 于高效工作。

### 功能包括:

- 可与 Microsoft Teams、Zoom、Windows、macOS、 Chrome OS 等搭配使用
- 采用人体工学贴耳式设计,为您带来全天舒适体验
- 麦克风可旋转 270 度,左右耳皆可戴。
- 定向降噪 (DNC) 麦克风可降低噪音干扰
- 音量、播放/暂停、静音和忙碌按钮操作方便
- 集成的忙碌指示灯,最大程度减少同事干扰
- USB-C 缆线长 1.8 米(6 英尺),允许您长时间通话的时候 自由站立

## Kensington

### H1000 USB-C 贴耳式耳机

部件号: K83450WW | UPC 代码: 0 85896 83450 2



#### 即插即用

可与时下流行的通话会议应用程序 (Microsoft Teams、Zoom 等)和 操作系统(Windows、macOS 和 Chrome OS)搭配使用。



为您带来全天舒适体验

这款耳机采用轻便小巧的人体工学 贴耳式设计,配备可调节的人造革 头带、舒适的耳垫、左右皆可戴的 可旋转麦克风(允许 270 度旋转), 舒适牢固。



### 先进的音频技术

定向降噪 (DNC) 麦克风可降低键盘 敲击声和周边声音等噪音的干扰, 侧音功能可确保对方可以听到自己的 声音,以及 40 毫米的驱动单元能提 供高清语音支持,为您带来高级音 频体验。



带 LED 灯的专业内联控制

音量、播放/暂停、静音和集成的忙碌指示灯按钮操作方便,助您最大程度提高工作效率,而 LED 指示灯可让知道您的当前状态,让您可安心保持专注。



集成的忙碌指示灯

启动后,麦克风背面的 LED 指示灯 将会变红,从而最大程度减少同事干 扰并提高工作效率。



1.8 米 (6 英尺) USB-C 缆线

一根 1.8 米(6 英尺)长的防打结尼 龙编织 USB-C 缆线,为您提供可靠 的有线连接,让您可在长时间通话期 间随意站立和活动伸展身体。

# Kensington

## H1000 USB-C 贴耳式耳机

部件号: K83450WW | UPC 代码: 0 85896 83450 2

#### 音频规格

日妙观俗		
	扬声器尺寸	直径 40 毫米
	扬声器抗阻	$32\Omega\pm15\%$
	扬声器敏感度	102 ± 5dB(功率输入 = 1mW @ 1kHz)
	额定功率输入	10mW
	最大功率输入	30mW
	扬声器频率响应范围	20Hz - 20kHz
	麦克风类型	1 定向麦克风
	麦克风灵敏度	-40 $\pm$ 3dB @ 1kHz (0dB = 1V/Pa)
	麦克风频率响应范围	300-5kHz
	麦克风电流	最大 0.5µA
产品规格		
	产品尺寸(单件产品)	170 x 191 x 33 毫米(6.7 x 7.5 x 1.3 英寸)
	内联控制单元	音量调节、静音/取消静音、忙碌指示灯 播放/暂停
	可旋转麦克风	270 度
	产品重量(单件产品)	0.19 千克(0.42 磅)
	USB 缆线长度	1.8 米(6 英尺)
	颜色和材质	黑色/ABS 外壳 编织缆线 内联控制单元:PC、TPU、ABS 头带垫:PU、泡沫
包装尺寸		
	包装方式	彩盒
	包装尺寸(单件产品)	210 x 182 x 85 毫米(8.27 x 7.17 x 3.35 英寸)
	包装重量(单件产品)	0.28 千克(0.62 磅)
	标准纸箱	5 件
	包装内物品	耳机、欢迎卡片、快速使用说明书、 保修卡、合规表





## Kensington

## H1000 USB-C 贴耳式耳机

部件号: K83450WW | UPC 代码: 0 85896 83450 2

#### 功率和环境参数

75 1 111 1 70 2 771		
	存放温度	-40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F)
	工作温度	-30°C 至 50°C(-22°F 至 122°F)
	相对湿度	20% 到 80%,无冷凝
原产地、法规和保修		
	原产地	中国
	认证和合规	FCC、IC、CE、UKCA、RCM、VCCI、声压级 测试 EN 50332-2、EU REACH、RoHS/WEEE、 CA Prop 65、ACCO RSL。
	保修期	2 年有限保修



